Catálogo
Catalogue
Catalogue
Katalog

2014/2015

www.dian.com

Dian

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

EMPRESA ASOCIADA

INESCOP
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO Y CONEXAS

IBV
INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
ISO 9001:2008

AENOR
ER
Empresa Registrada
ER-0162/2004

sanidad y hostelería

EVA pág. 7

MARSELLA pág. 9

EVA-PLUS pág. 11

MILÁN-SCL Picado Perforated Perforé Perforiert pág. 13

BEA-L pág. 15

MILÁN-SCL Liso Smooth Lisse Farben pág. 17

PISA CORREA pág. 19

1900 pág. 21

PISA pág. 23

PREMIER pág. 25

PISA ESTAMPADO pág. 27

1805-LM pág. 29

1805-PIEL-A pág. 31

1807-LM pág. 33

PISA-CP pág. 35

1805-LMI pág. 37

PISA-CPI pág. 39

MÓNACO pág. 41

AMSTERDAM pág. 43

VENECIA pág. 45

NIZA pág. 47

EVA-A pág. 49

02-S pág. 51

SUN pág. 53

1540 pág. 55

uniformidad

RELAX pág. 59

SALÓN pág. 61

AZAFATA pág. 63

BAILARINA pág. 65

BAILARINA-C pág. 67

ANA pág. 69

MARTA pág. 71

CONGRESO pág. 73

GOURMET pág. 75

SENADO pág. 77

SUMILLER pág. 79

MOCASIN pág. 81

BRUSELAS pág. 83

BELGICA pág. 85

COLEGIAL pág. 87

seguridad

29057-S2 pág. 91

BEA-EB SC pág. 93

N239-S3 pág. 95

N436-S3 pág. 97

FLEXILE pág. 99



Sanidad y Hostelería

Health and catering

Santé et restauration

Gesundheit und Catering

EVA

Tallas/sizes/pointures/Größen: 35-47

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

correa abatible
folding heel strap
bride amovible
herunterklappbare Riemen

zapato lavable
washable shoe
chaussure lavable
waschbar

Todos los colores
all colours
toutes les couleurs
alle Farben

STOCK PERMANENTE

Directiva/Directive/Directive/Richtlinie
89/686/CEE

Características

Zueco ultraligero de EVA, libre de látex, monocasco, anatómico y antideslizante. Apto para lavado en lavadora hasta 40º. Con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del zueco de líquidos o fluidos. Planta con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea. Incorpora una plantilla interior de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. ULTRALIGERO, solo 180 gramos el par.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.
SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

Features

Ultralight EVA clog, latex free, one piece, anatomical and nonslip. Suitable for machine washing up to 40º. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Sole with microdots that massage to stimulate blood circulation. Insole incorporates a fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. ULTRALIGHT, only 180 grams per pair.

Regulations: CE certificate, directive 89/686/CEE. Category I.
SRA=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant.

Caractéristiques

Sabot ultra léger en EVA, sans latex, monobloc, anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu'à 40°C. Avec bride arrière rabattable entre le talon et la tige, ajouré sur les côtés pour faciliter l'aération, le nettoyage et éviter la pénétration directe des liquides. Plante à micropointes de massage pour stimuler la circulation sanguine. Livré avec une semelle en mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien au charbon actif. ULTRALEGER, seulement 180 grammes par paire.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.
SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

Merkmale

EVA-ultraleichter, latexfreier Monoblock, anatomisch und rutschfest. Waschbar in der Waschmaschine bis zu 40°. Herunterklappbare Riemen, zur besseren Belüftung und Reinigung an den Seiten perforiert und um das direkte Eindringen von Flüssigkeiten in den Schuh zu verhindern. Sohle mit Massage-Mikropunkten, um die Blutzirkulation zu stimulieren. Die Innensohle besteht aus einem Stoff aus Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle.

CE zertifiziert: 89/686/CEE, Kategorie I.
SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

blanco/white blanc/weiß	negro/black noir/schwarz	azul/blue bleu/blau	verde/green vert/grün	violeta/violet violet/lila	marino/navy blue bleu marine/marineblau	naranja/orange orange/orange	celeste/blue ciel bleu ciel/hellblau	rosa/pink rose/pink	burdeos/burgundy bordeaux/bordeaux

MARSELLA

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-48

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

puente estriado
arch with stria
pont strié
Profilsohle

piso con resaltes
ribbed sole
semelle avec rainures
betonte Sohle

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

resiste hidrocarburos
resistant to oil-fuel
résistant aux hydrocarbures
resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

zapato lavable
washable shoe
chaussure lavable
waschbar

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zapato antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos evitando el deslizamiento en suelos mojados, corte de microfibra transpirable y lavable a 40º con acolchado en el talón para evitar que el zapato se descalce al caminar o en posturas de flexión extrema, protegiendo el pie de rozaduras, plantilla interior acolchada de espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias, fabricado mediante cosido de seguridad suela-corte para asegurar la unión de las piezas al someterlos a lavados en caliente.

Normativa: EN-ISO-20347.
Nivel de protección SRC+01+FO

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

01=parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO=resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Features

Shoe slip high coefficient in dry and wet ribs grooved on the bottom to facilitate drainage of fluids to avoid slipping on wet floors, cut microfibre breathable and washable at 40 degrees with cushioning in the heel to prevent the shoe slipping off during walking or in extreme flexing positions, protecting the foot from chafing, padded insole polyurethane foam antibacterial treatment, security stiched to ensure the union of the shoes parts during a hot wash.

Regulations: EN-ISO-20347.
Security Level SRC+01+FO

SRC=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

01=closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO=oil resistance of the sole.

Caractéristiques

Chaussure avec une semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Tige en microfibre lavable à froid et à chaud (maximum 40º). Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle et de la tige.

Norme: EN-ISO-20347.
Niveau de protection SRC+01+FO.

SRC=antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

01=partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO=résistance de la semelle aux hydrocarbures.

Merkmale

Rutschfester Schuh mit Profilsohle, der sowohl im trockenen als auch im nassen Bereich hochwirksam einsetzbar ist, aus atmungsaktiver Mikrofaser und bis 40° waschbar. Mit einer Verstärkung am Absatz, um ein Herausrutschen des Fußes beim Laufen oder extremen Bewegungen zu verhindern. Gepolsterte Innensohle aus Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung. Sicherheitsnähte, die den Schuh auch bei heißem Waschen zusammenhalten.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Sicherheitslevel SRC+01+FO.

SRC=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

01=geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO=Sohle resistent gegen Hydrokarbonate

blanco/white
blanc/weiß

negro/black
noir/schwarz

MARSELLA

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 152, 792

PATENTED SOLE
Industrial Model 152, 792

SEMELLE BREVETÉE.
Modèle industriel 152, 792

PATENTIERTE SOHLE
Industriemodell 152, 792

Corte:
Microfibra transpirable
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano

Upper:
Microfibre breathable
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Polyurethane

Tige:
Microfibre respirante
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Poliyurethane

Obermaterial:
atmungsaktive Mikrofaser
Innensohle:
Stoff auf Polyurethan-Schaum
Sohle:
Polyurethan



EVA-PLUS

Tallas/sizes/pointures/Größen: 35-46

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

correa abatible
folding heel strap
bride amovible
herunterklappbare Riemen

zapato lavable
washable shoe
chaussure lavable
waschbar

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zueco ligero de EVA, con celdillas antideslizantes en la suela, monocasco, anatómico y antideslizante. Apto para lavado en lavadora hasta 40º. Con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del zueco de líquidos. Planta con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea. Incorpora una plantilla interior de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.
Nivel de protección SRC+E+OB.

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

E=Absorción de energía en la zona del tacón.

OB=Requisitos básicos.

Caractéristiques

Sabot léger en EVA, avec cellules antidérapantes dans la semelle, sans latex, monobloc, anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu'à 40°C. Avec bride arrière rabattable entre le talon et la tige, ajouré sur les côtés pour faciliter l'aération, le nettoyage et éviter la pénétration directe des liquides. Plante à micropointes de massage pour stimuler la circulation sanguine. Livré avec une semelle intérieure en mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien au charbon actif.

Norme: EN-ISO-20347.
Niveau de protection SRC+E+OB.

SRC=antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

E=Absortion d'énergie au niveau du talon.

OB=Exigences de base.

Features

Ultralight EVA clog, latex free, one piece, anatomical, nonslip and antistatic. Suitable for machine washing up to 40º. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Sole with microdots that massage to stimulate blood circulation. Insole incorporates a fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. ULTRALIGHT, only 180 grams per pair.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.
Protection Level SRC+E+OB.

SRC=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant+nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

E=energy absorption in the heel area.

OB=basic requirements.

Merkmale

Ultraleichter EVA Clog mit rutschfester Wabensohle, aus einem Stück, anatomisch und rutschfest. Bis zu 40° in der Waschmaschine zu säubern. Mit beweglichen Riemen, seitlich perforiert, um das direkte Eindringen von Flüssigkeiten in den Schuh zu vermeiden. Sohle mit Massage-Mikropunkten, um die Blutzirkulation zu stimulieren. Die Innensohle besteht aus einem Stoff aus Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Sicherheitslevel SRC+E+OB.

SRC=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

E=Energieaufnahme über den Absatz.

OB=Basisanforderungen.

EVA-PLUS

MILÁN-SCL

Picado
Perforated
Perforé
Perforiert

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-48

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

puente estriado
arch with stria
pont strié
Profilsohle

piso con resaltes
ribbed sole
semelle avec rainures
betonte Sohle

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

resiste hidrocarburos
resistant to oil-fuel
résistant aux hydrocarbures
resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

zapato lavable
washable shoe
chaussure lavable
waschbar

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zapato con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40º, corte de microfibra forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+01+FO

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante

01=parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO=resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Features

Shoes with Velcro fastener, machine washable in cold or hot water up to 40 degrees, microfiber interior, highly breathable with great ability to absorb moisture, rapid drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient strength to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Bicolour polyurethane sole, high nonslip coefficient in dry or humid conditions, with grooved ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Regulations: EN-ISO-20347. Security Level SRC+01+FO

SRC=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant+nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

01=closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO=oil resistance of the sole.

Caractéristiques

Chaussure avec fermeture velcro, lavable à froid et à chaud (maximum 40º). Tige en microfibre doublée à l'intérieur, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Semelle amovible en tissu sur mousse en polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

Norme: EN-ISO-20347. Niveau de protection SRC+01+FO.

SRC=antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

01=partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO=résistance de la semelle aux hydrocarbures.

Merkmale

Schuh mit Klettverschluß, in der Maschine waschbar, mit kaltem oder warmen Wasser bis zu 40°. Innenfutter des Oberleders aus Mikrofaser, sehr ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme, trocknet schnell. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Zweifarbige Polyurethan-Sohle, rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilsohle, für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeit. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh besser zusammenhalten.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347, Sicherheitslevel SRC+01+FO.

SRC=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

01=geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO=Sohle resistent gegen Hydrokarbonate

MILÁN-SCL

Picado
Perforated
Perforé
Perforiert

DETALLE DEL COSIDO
STITCHING DETAIL
DÉTAIL DE LA COUTURE
NÄHDETAILS

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 152, 792

PATENTED SOLE
Industrial Model 152, 792

SEMELLE BREVETÉE.
Modèle industriel 152, 792

PATENTIERTE SOHLE
Industriemodell 152, 792

Corte:
Microfibra transpirable
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano

Upper:
Microfibre breathable
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Polyurethane

Tige:
Microfibre respirante
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Poliyurethane

Obermaterial:
atmungsaktive Mikrofaser
Innensohle:
Stoff auf Polyurethan-Schaum
Sohle:
Polyurethan

BEA-L

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-48

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

piso con resaltes
ribbed sole
semelle avec rainures
betonte Sohle

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

resiste hidrocarburos
resistant to oil-fuel
résistant aux hydrocarbures
resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

zapato lavable
washable shoe
chaussure lavable
waschbar

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zueco con correa ajustable al talón con hebilla, lavable en frío y caliente hasta 40º, pala de microfibra forrada interiormente, áltamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada extraíble de tejido sobre espuma de poliuretano termoconformado, transpirable, lavable y antibacterias. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.
Nivel de protección SRA+FO+E+OB+A.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

FO=resistencia a los hidrocarburos de la suela.

E=Absorción de energía en la zona del tacón.

OB=Requisitos básicos.

A=Antiestático.

Features

Clog with adjustable strap at heel with buckle, washable in cold and heat to 40 degrees, spade microfiber lining inside, highly breathable with great capacity for moisture absorption and quick drying with padding on the instep to prevent chafing, mounted on last line of toe rounded. Removable cushioned insole fabric over polyurethane foam thermoforming, breathable, washable and antibacterial. Bicolor polyurethane sole, high slip coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids. Manufactured by assembled and sewn up to reinforce the union of the sole to the shoe upper.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.
Protection Level SRA+FO+E+OB+A

SRA=non-slip on tiles using water and detergent as lubricant.

FO=oil resistance of the sole.

E=energy absorption in the heel area.

OB=basic requirements.

A=Antistatic.

Caractéristiques

Sabot avec bride ajustable au niveau du talon, lavable à froid et à chaud (maximum 40º). Tige en microfibre doublée à l'intérieur, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Semelle amovible en tissu sur mousse en polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle et de la tige du sabot.

Norme: EN-ISO-20347.
Niveau de protection SRA+FO+E+OB+A.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

FO=résistance de la semelle aux hydrocarbures.

E=Absortion d'énergie au niveau du talon.

OB=Exigences de base.

A=antistatique.

Merkmale

Clog mit verstellbaren Riemen und Schnalle. In der Maschine waschbar, mit kaltem oder warmen Wasser bis zu 40°, Innenfutter des Oberleders aus Mikrofaser, sehr ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme, schnell trocknend. Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerader Leisten und runde Schuhspitze. Herausnehmbare gepolsterte Einlegesohle aus Polyurethan-Schaumstoff, atmungsaktiv, waschbar und antibakteriell. Zweifarbige Polyurethan-Sohle, rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilsohle für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeit. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh besser zusammenhalten.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Sicherheitslevel SRA+FO+E+OB+A.

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

FO=Sohle resistent gegen Hydrokarbonate

E=Energieaufnahme über den Absatz.

OB=Basisanforderungen.

A=antistatisch.

BEA-L

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 152 792

PATENTED SOLE
Modelo Industrial 152 792

SEMELLE BREVETÉE.
Modelo Industrial 152 792

PATENTIERTE SOHLE
Modelo Industrial 152 792

Corte:
Microfibra transpirable
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano

Upper:
Microfibre breathable
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Polyurethane

Tige:
Microfibre respirante
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Poliyurethane

Obermaterial:
atmungsaktive Mikrofaser
Innensohle:
Stoff auf Polyurethan-Schaum
Sohle:
Polyurethan

MILÁN-SCL

Liso
Smooth
Lisse
Farben

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-48

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

puente estriado
arch with stria
pont strié
Profilsohle

piso con resaltes
ribbed sole
semelle avec rainures
betonte Sohle

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

resiste hidrocarburos
resistant to oil-fuel
résistant aux hydrocarbures
resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

zapato lavable
washable shoe
chaussure lavable
waschbar

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zapato con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40º, pala de microfibra forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+01+FO.

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

01=parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO=resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Features

Shoes with Velcro fastener, machine washable in cold or hot water up to 40 degrees, microfiber interior, highly breathable with great ability to absorb moisture, rapid drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient strength to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Bicolour polyurethane sole, high nonslip coefficient in dry or humid conditions, with grooved ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Regulations: EN-ISO-20347. Security Level SRC+01+FO.

SRC=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

01=closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO=oil resistance of the sole.

Caractéristiques

Chaussure avec fermeture velcro, lavable à froid et à chaud (maximum 40º). Tige en microfibre doublée à l'intérieur, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Semelle amovible en tissu sur mousse en polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

Norme: EN-ISO-20347. Niveau de protection SRC+01+FO.

SRC=antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

01=partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO=résistance de la semelle aux hydrocarbures.

Merkmale

Schuh mit Klettverschluß, in der Maschine waschbar, mit kaltem oder warmen Wasser bis zu 40°. Innenfutter des Oberleders aus Mikrofaser, sehr ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme, trocknet schnell. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Zweifarbige Polyurethan-Sohle, rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilsohle, für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeit. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347, Sicherheitslevel SRC+01+FO.

SRC=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

01=geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO=Sohle resistent gegen Hydrokarbonate

blanco/white
blanc/weiß

negro/black
noir/schwarz

fucsia/fuchsia
fuchsia/fuchsia

rojo/red
rouge/rot

naranja/orange
orange/orange

azul/blue
bleu/blau

MILÁN-SCL

Liso
Smooth
Lisse
Farben

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Corte:
Microfibra transpirable
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano

Upper:
Microfibre breathable
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Polyurethane

Tige:
Microfibre respirante
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Poliyurethane

Obermaterial:
atmungsaktive Mikrofaser
Innensohle:
Stoff auf Polyurethan-Schaum
Sohle:
Polyurethan

PISA CORREA

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-47

antidesliznte
non-skid
antidérapant
rutschfest

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

correa abatible
folding heel strap
bride amovible
herunterklappbare Riemen

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en piel de vacuno perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en piel con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, **bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco.**

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO 20347.
Nivel de protección SRA+E+OB.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

E=absorción de energía en la zona del tacón

OB=requisitos básicos.

Features

Sandal with swing heel strap made of cowhide leather with perforated padding on the instep to prevent chafing, mounted on straight shape last with rounded toe. Anatomic leather lined with metatarsal bar. Polyurethane sole wedge-shaped, dual density slip-resistant, **double component polyurethane and TPU combined to increase the non slip efficiency of the clog slip.**

Regulations: EN-ISO-20347.
Protection Level SRA+E+OB.

SRA=non-slip on tiles using water and detergent as lubricant.

E=energy absorption in the heel area.

OB=basic requirements

Caractéristiques

Sabot en cuir de bovin perforé avec avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Maintient du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique, suivant la forme métartasienne du pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densitée, **Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coeficient d'adhérence du sabot**

Norme: Certifié CE, norme EN-ISO-20347.
Niveau de protection SRA+E+OB.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant

E=absorption de l'énergie sur le talon.

OB=Exigences de base.

Merkmale

Clog mit Riemen aus Rindsleder, perforiert und gepolsterte Verstärkung, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form und runde Schuhspitze. Anatomische Innensohle aus Leder mit Verstärkung am Mittelfußknochen. Sohle aus Polyurethan in Keilform, doppelt rutschfest, Zweitachkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhes zu erhöhen.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Sicherheitslevel SRA+E+OB.

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

E=Energieaufnahme über den Absatz.

OB=Basisanforderungen

PISA CORREA

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 157, 899
PATENTED SOLE
Industrial Model 157, 899
SEMELLE BREVETÉE.
Modèle industriel 157, 899
PATENTIERTE SOHLE
Industriemodell 157, 899

Corte:
Piel vacuno
Plantilla interior:
Planta de PU forrada en piel.
Piso:
Poliuretano espumado y TPU

Upper:
Cowhide leather
Interior sole:
Leather covered PU
Sole:
Polyurethane foam and TPU

Tige:
Cuir de bovin
Semelle intérieur:
PU plante couverte de peau.
Semelle:
Poliyurethane mousse et TPU

Obermaterial:
Rindsleder
Innensohle:
PU mit Leder überzogen
Sohle:
Polyurethan-Schaum und TPU

1900

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-47

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

antiestático
antistatic
antistatique
antistatik

resiste hidrocarburos
resistant to oil-fuel
résistant aux hydrocarbures
resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme im Absatz

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zapato con cierre de velcro. Corte de piel de vacuno con forro transpirable. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, **bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato.** Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.
Nivel de protección O1+FO+SRA.

O1=parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón.

FO=resistencia a los hidrocarburos de la suela.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

Features

Velcro shoe. Cowhide upper with breathable lining. Straight shape with rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Polyurethane wedge shaped sole, dual density slip resistant, **double component polyurethane and TPU combined to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe.** Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.
Protection Level O1+FO+SRA.

O1=Closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO=Hydrocarbon resistant sole.

SRA=non-slip on tiles using water and detergent as lubricant.

Caractéristiques

Chaussure avec fermeture velcro. Tige en cuir de bovin avec une doublure respirante. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densitée, **Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coeficient d'adhérence de la chaussure.**

Norme: Certifié CE, norme EN-ISO-20347.
Niveau de protection O1+FO+ SRA.

O1=partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons

FO=résistance de la semelle aux hydrocarbures

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant

Merkmale

Schuh mit Klettverschluß. Obermaterial aus Rindsleder mit atmungsaktivem Rindsleder. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus Polyurethan in Keilform, doppelt rutschfest, Zweitachkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhes zu erhöhen. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347,
Sicherheitslevel O1+FO+SRA

O1=geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO=Sohle resistent gegen Hydrokarbonate

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

blanco/white
blanc/weiß

azul/blue
bleu/blau

verde/green
vert/grün

1900



DETALLE DEL COSIDO
STITCHING DETAIL
DÉTAIL DE LA COUTURE
NÄHDETAILS

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 152, 899

PATENTED SOLE
Industrial Model 152, 899

SEMELLE BREVETÉE.
Modèle industriel 152, 899

PATENTIERTE SOHLE
Industriemodell 152, 899

Corte:
Piel vacuno
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano espumado y TPU

Upper:
Cowhide leather
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Polyurethane foam and TPU

Tige:
Cuir de bovin
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Poliyurethane mousse et TPU

Obermaterial:
Rindsleder
Inneresohle:
Stoff auf Polyurethan-Schaum
Sohle:
Polyurethan-Schaum und TPU

PISA

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-47

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme im Absatz

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zueco de piel de vacuno perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en piel con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, **bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco.**

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO 20347.
Nivel de protección SRA+E+OB.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

E=absorción de energía en la zona del tacón

OB=requisitos básicos.

Features

Perforated cow hide leather clog with padding on the instep to prevent chafing, mounted on a straight last round toe. Anatomic leather lined with metatarsal bar. wedge-shaped polyurethane sole, dual density slip-resistant, **double component polyurethane and TPU combined to increase the non slip efficiency coefficient of the clog.**

Regulations: EN-ISO-20347.
Protection Level SRA+E+OB.

SRA=non-slip on tiles using water and detergent as lubricant.

E=energy absorption in the heel area.

OB=basic requirements

Caractéristiques

Sabot en cuir de bovin perforé avec avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique, suivant la forme métartasienne du pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densitée, **Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coeficient d'adhérence du sabot.**

Norme: Certifié CE, norme EN-ISO-20347.
Niveau de protection SRA+E+OB.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant

E=absorption de l'énergie sur le talon.

OB=Exigences de base.

Merkmale

Clog aus perforiertem Rindsleder mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerader Leisten und runde Schuhspitze. Anatomische Innensohle aus Leder mit Verstärkung am Mittelfußknochen. Sohle aus Polyurethan in Keilform, **doppelt rutschfest, Zweitachkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhes zu erhöhen.**

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Sicherheitslevel SRA+E+OB.

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

E=Energieaufnahme über den Absatz.

OB=Basisanforderungen.

blanco/white
blanc/weiß

azul/blue
bleu/blau

verde/green
vert/grün

PISA

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 157, 899

PATENTED SOLE
Industrial Model 157, 899

SEMELLE BREVETÉE.
Modèle industriel 157, 899

PATENTIERTE SOHLE
Industriemodell 157, 899

Corte:
Piel vacuno
Plantilla interior:
Planta de PU forrada en piel.
Piso:
Poliuretano espumado y TPU

Upper:
Cowhide leather
Interior sole:
Leather covered PU
Sole:
Polyurethane foam and TPU

Tige:
Cuir de bovin
Semelle intérieur:
PU plante couverte de peau.
Semelle:
Poliyurethane mousse et TPU

Obermaterial:
Rindsleder
Innensohle:
PU mit Leder überzogen
Sohle:
Polyurethan-Schaum und TPU

PREMIER

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-48

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

puente estriado
arch with stria
pont strié
Profilsohle

piso con resaltes
ribbed sole
semelle avec rainures
betonte Sohle

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

resiste hidrocarburos
resistant to oil-fuel
résistant aux hydrocarbures
resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

electroestático disipativo
electrostatic dissipative
dissipatif électrostatique
elektrostatische Entladung

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zapato de piel de vacuno con forro transpirable y doble cierre intercambiable entre velcro y cordones en el mismo modelo de zapato. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.
Nivel de protección 01+FO+SRA.

Calzado disipativo electroestático Clase Ambiental 3
(norma UNE-EN 61340-4-3:2005).

01=parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO=resistencia a los hidrocarburos de la suela.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente.

Features

Leather shoe with breathable lining and double Velcro closure interchangeable by the wearer: velcro or laces. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Bicolour polyurethane sole, high slip coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids. Manufactured, assembled and sewn to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.
Protection Level 01+FO+SRA.

Electrostatic dissipative footwear Environmental Class 3
(UNE-EN 61340-4-3:2005).

01=closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO=oil resistance of the sole.

SRA=non-slip on tiles using water and detergent.

Caractéristiques

Chaussure en cuir de bovin avec une doublure respirante. Double fermeture échangeable velcro et lacets sur le même modèle. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

Norme: Certifié CE, norme EN-ISO-20347.
Niveau de protection 01+FO+SRA

Chaussure dissipative électrostatique.
Classe Environnementale 3 (norme UNE-EN 61340-4-3:2005).

01=partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO=résistance de la semelle aux hydrocarbures.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent.

Merkmale

Rindslederschuh mit atmungsaktivem Futter und doppeltem, auswechselbarem Verschluss: Klettverschluß oder Schnürsenkel. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Zweifarbige Polyurethan-Sohle, rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilsohle für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeit. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Sicherheitslevel 01+FO+SRA.

Elektrostatischer Schuh nach Ökologischer Klasse 3
(UNE-EN 61340-4-3:2005).

01=geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO=Sohle resistent gegen Hydrokarbonate

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

blanco/white
blanc/weiß

negro/black
noir/schwarz

azul/blue
bleu/blau

verde/green
vert/grün

PREMIER

Zapato de doble cierre intercambiable por el usuario

Shoe with double fastenings interchangeable by the wearer.

Chaussure à double fermeture interchangeable par l'utilisateur

Schuh mit doppeltem auswechselbarem Verschluss

SISTEMA DE CIERRE Y SUELA PATENTADOS
Modelo de utilidad 200, 102, 802
Modelo industrial 152, 792

PATENTED FASTENER AND SOLES
Utility model 200, 102, 802
Industrial model 152, 792

PATENTED FASTENER AND SOLES
SYSTÈMES FERMETURE ET SEMELLE BREVETÉE.
Modèle d'utilité 200, 102, 802
Modèle industriel 152, 792

PATENTIERTE SCHUHVERSCHLÜSSE UND SOHLEN
Gebrauchsmuster 200 102 802
Industriemodell 152 792

- Despegar el velcro
- Unfasten the velcro
- Décoller le velcro
- Klettverschluss aufmachen

- Tirar de la lengüeta de plástico hasta extraerla de los pasadores
- Remove the velcro strip
- Tirer la languette en plastique jusqu'à l'extraire des passants
- Klettband abmachen

- Pasar y ajustar los cordones
- Thread the laces
- Passer et ajuster les lacets
- Schnürsenkel zusammenbinden

Corte:
Piel vacuno
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano

Upper:
Cowhide leather
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Polyurethane

Tige:
Cuir de bovin
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Poliyurethane

Obermaterial:
Rindsleder
Innensohle:
Stoff auf Polyurethan-Schaum
Sohle:
Polyurethan

PISA ESTAMPADO

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-47

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

correa abatible
folding heel strap
bride amovible
herunterklappbare Riemen

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zueco estampado con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado con microfibra transpirable con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, **bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente antideslizante del zueco.**

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO 20347.
Nivel de protección SRA+E+OB.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

E=absorción de energía en la zona del tacón.

OB=requisitos básicos.

Features

Shoe stamped with pull-down strap heel, made with breathable Microfiber padded at the instep to prevent chafing, mounted on straight last of rounded toe. Template anatomical lined with metatarsal bar. Soles of polyurethane in the form of cot, anti-slip dual density, **two-component polyurethane and TPU combined to increase the non-slip coefficient of the clog.**

Regulations: EN-ISO-20347.
Protection Level SRA+E+OB.

SRA=non-slip on tiles using water and detergent as lubricant.

E=energy absorption in the heel area.

OB=basic requirements.

Caractéristiques

Sabot imprimé en microfibre respirante avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Maintien du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique, suivant la forme métatarsienne du pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, **Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coeficient d'adhérence du sabot**

Norme: Certifié CE, norme EN-ISO-20347.
Niveau de protection SRA+E+OB.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

E=absorption de l'énergie sur le talon.

OB=Exigences de base.

Merkmale

Bedruckter Clog mit herunterklappbaren Riemen aus atmungsaktiver Mikrofaser mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerader Leisten und runde Schuhspitze. Anatomische Innensohle aus Leder mit Verstärkung am Mittelfußknochen. Sohle aus Polyurethan in Keilform, **doppelt rutschfest, Zweitachkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhes zu erhöhen.**

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Sicherheitslevel SRA+E+OB.

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

E=Energieaufnahme über den Absatz.

OB=Basisanforderungen.

PISA ESTAMPADO

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 157, 899
PATENTED SOLE
Industrial Model 157, 899
SEMELLE BREVETÉE.
Modèle industriel 157, 899
PATENTIERTE SOHLE
Industriemodell 157, 899

Corte:
Microfibra transpirable
Plantilla interior:
Planta de PU forrada en piel.
Piso:
Poliuretano espumado y TPU

Upper:
Microfibre breathable
Interior sole:
Leather covered PU
Sole:
Polyurethane foam and TPU

Tige:
Microfibre respirante
Semelle intérieur:
PU plante couverte de peau.
Semelle:
Poliyurethane mousse et TPU

Obermaterial:
atmungsaktive Mikrofaser
Innensohle:
PU mit Leder überzogen
Sohle:
Polyurethan-Schaum und TPU

1805-LM

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-47

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

piso con resaltes
ribbed sole
semelle avec rainures
betonte Sohle

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

zapato lavable
washable shoe
chaussure lavable
waschbar

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zapato con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40º, pala de microfibra áltamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado, acolchado y forrado interiormente en la zona del tobillo. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de goma-nitrilo, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos dispuestos en forma de pastillas planas y cantos vivos, para aumentar la adherencia al suelo. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.
Nivel de protección SRC+01.

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

01=parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

Features

Shoes with Velcro fastening, machine washable in cold or hot water up to 40 degrees, highly breathable micro fibre shovel with great moisture absorption and quick drying, padded inner lining around the ankle area. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole in polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Nitrile rubber soled, high coefficient nonslip on dry and damp surfaces, with grooved ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids and increase adherence to the ground. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.
Protection Level SRC+01.

SRC=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant+nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

01=Closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

Caractéristiques

Chaussure avec fermeture velcro, lavable à froid et à chaud jusqu'à 40º, Tige microfibre technique avec forte capacité d'absorption de l'humidité et séchage rapide, matelassé et doublé intérieur au niveau de la cheville. Contrefort de dureté suffisante pour tenir le calcanéum. Semelle intérieur de tissu sur mousse polyuréthane avec traitement antibactérien au carbone actif. Semelle antidérapante sur sol sec et humide, avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter l'adhésion au sol. L'union de la semelle et la tige est renfocée par une couture de sécurité.

Norme: EN-ISO-20347. Niveau de protection SRC+01.

SRC=antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

01=partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons

Merkmale

Schuh mit Klettverschluß, in der Maschine waschbar, mit kaltem oder warmen Wasser bis zu 40°. Innenfutter aus Mikrofaser, sehr ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme, trocknet schnell, innen um den Knöchel gepolstert. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Nitril-Gummisohle, äußerst rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilsohle für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeiten. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347, Sicherheitslevel SRC+01.

SRC= rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

01=geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

blanco/white
blanc/weiß

negro/black
noir/schwarz

verde/green
vert/grün

1805-LM

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial D0504540-01
PATENTED SOLE
Industrial Model D0504540-01
SEMELLE BREVETÉE.
Modèle industriel D0504540-01
PATENTIERTE SOHLE
Industriemodell D0504540-01

DETALLE DEL COSIDO
STITCHING DETAIL
DÉTAIL DE LA COUTURE
NÄHDETAILS

Corte:
Microfibra transpirable
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Goma-nitrilo

Upper:
Microfibre breathable
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Nitrile rubber

Tige:
Microfibre respirante
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Caoutchouc nitrile

Obermaterial:
atmungsaktive Mikrofaser
Innensohle:
Stoff auf Polyurethan-Schaum
Sohle:
Nitril Gummi

1805-PIEL-A

Tallas/sizes/pointures/Größen: 35-46

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

piso con resaltes
ribbed sole
semelle avec rainures
betonte Sohle

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zueco de piel sin perforar, con correa de sujeción en el talón y acolchado en el empeine para evitar rozaduras, inyectado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada y forrada con ON-STEAM. Suela de PVC modificado con nitrilo, antideslizante con acanaladuras para facilitar la evacuación de líquidos.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.
Nivel de protección SRC+01.

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

01=antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

Features

Leather clog without perforations, heel strap fastening with cushioning to prevent chaffing, injected on a straight last with a rounded toe. Insole cushioned and covered with ON-STEAM. Nonslip PVC Sole modified with nitrile with grooves to facilitate the expulsion of fluids.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.
Protection Level SRC+01.

SRC=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant+nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

01=antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

Caractéristiques

Sabot en cuir lisse avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements, injecté sur forme droite à pointe arrondie. Maintien du talon par une bride ajustable.
Semelle intérieure matelassé rembourré avec ON-STEAM. Semelle en PVC modifié avec nitrile, antidérapante avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter l'adhésion au sol.

Norme: EN-ISO-20347.
Niveau de protection SRC+01.

SRC=antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

01=antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

Merkmale

Clog aus nicht-perforiertem Leder, mit Riemen und mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Gepolsterte, mit ON-STEAM überzogene Innensohle. PVC-Sohle, modifiziert mit Nitril, rutschfest, um den Flüssigkeitsablauf zu erleichtern.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Sicherheitslevel SRC+01.

SRC=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

01=geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

1805-PIEL-A

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial D0504540-01
PATENTED SOLE
Industrial Model D0504540-01
SEMELLE BREVETÉE.
Modèle industriel D0504540-01
PATENTIERTE SOHLE
Industriemodell D0504540-01

Corte:
Piel vacuno
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Goma-nitrilo

Upper:
Cowhide leather
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Nitrile rubber

Tige:
Cuir de bovin
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Caoutchouc nitrile

Obermaterial:
Rindsleder
Innensohle:
Stoff auf Polyurethan-Schaum
Sohle:
Nitril Gummi

1807-LM

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-47

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

piso con resaltes
ribbed sole
semelle avec rainures
betonte Sohle

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

zapato lavable
washable shoe
chaussure lavable
waschbar

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zapato PERFORADO EN SU TOTALIDAD, HIPERVENTILADO y áltamente TRANSPIRABLE, SIN NINGUNA COSTURA INTERIOR, con cierre de velcro, LAVABLE en frío y caliente hasta 40º, pala de microfibra de tipo técnico con alta capacidad de absorción de humedad y rápido secado, acolchado y forrado interiormente en la zona del tobillo. Horma recta fisiológica de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela ANTIDESLIZANTE de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes y relieves acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos dispuestos en forma de pastillas planas y cantos vivos, para aumentar la adherencia al suelo. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.
Nivel de protección SRC+01.

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

01=parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

Features

Shoe DRILLED IN FULL, hyperventilating and highly breathable, NO internal stitching, velcro, WASHABLE cold and hot up to 40 degrees, spade microfibre technical high capacity for moisture absorption and quick drying, padded and lined interior around the ankle area. straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole in polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Large nonslip soles wet or dry, with protuberances and ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids and to increase adherence to the ground. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.
Protection Level SRC+01.

SRC=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant+nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

01=Closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

Caractéristiques

Chaussure intégralement perforée, hyperventilée et très respirante, fermeture par velcro, lavable à froid et à chaud jusqu'à 40º, Tige microfibre technique avec forte capacité d'absorption de l'humidité et séchage rapide, matelassé et doublé intérieur au niveau de la cheville. Contrefort de dureté suffisante pour tenir le calcanéum. Semelle intérieur de tissu sur mousse polyuréthane avec traitement antibactérien au carbone actif. Semelle antidérapante sur sol sec et humide, avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter l'adhésion au sol. L'union de la semelle et la tige est renfocée par une couture de sécurité.

Norme: EN-ISO-20347.
Niveau de protection SRC+01.

SRC=antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

01=partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

Merkmale

Schuh KOMPLETT PERFORIERT, SEHR GUTE BELÜFTUNG und sehr ATMUNGSAKTIV, KEINE INNENNÄHTE. Mit Klettverschluß, waschbar mit kaltem oder warmen Wasser bis zu 40°. Oberleder aus Mikrofaser mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und schnell trocknend. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Äußerst RUTSCHFEST auf trockenen und nassen Böden, mit Profilsohle und Rillen für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeiten. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Schutzniveau SRC+01.

SRC=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

01=geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

blanco/white
blanc/weiß

negro/black
noir/schwarz

verde/green
vert/grün

1807-LM

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial D0504540-01

PATENTED SOLE
Industrial Model D0504540-01

SEMELLE BREVETÉE.
Modèle industriel D0504540-01

PATENTIERTE SOHLE
Industriemodell D0504540-01

Corte:
Microfibra transpirable
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Goma-nitrilo

Upper:
Microfibre breathable
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Nitrile rubber

Tige:
Microfibre respirante
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Caoutchouc nitrile

Obermaterial:
atmungsaktive Mikrofaser
Innensohle:
Stoff über Polyurethan-Schaum
Sohle:
Nitril Gummi

PISA-CP

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-47

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

correa abatible
folding heel strap
bride amovible
herunterklappbare Riemen

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en piel de vacuno perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en piel con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, **bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco.**

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO 20347.
Nivel de protección SRA+E+OB.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

E=absorción de energía en la zona del tacón.

OB=requisitos básicos.

Caractéristiques

Sabot en cuir de bovin perforé avec avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Maintient du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique, suivant la forme métartasienne du pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densitée, **Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coeficient d'adhérence du sabot**

Norme: Certifié CE, norme EN-ISO-20347.
Niveau de protection SRA+E+OB.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant

E=absorption de l'énergie sur le talon.

OB=Exigences de base.

Features

Clog with swing elasticated heel strap fastening, made of cowhide leather with perforated padding on the instep to prevent chafing, straight mounted shape rounded toe. Anatomic leather lined with metatarsal bar. Polyurethane wedge-shaped sole, dual density slip resistant, **double component polyurethane and TPU combined to increase the non slip efficiency coefficient of the clog.**

Regulations: EN-ISO-20347.
Protection Level SRA+E+OB.

SRA=non-slip on tiles using water and detergent as lubricant.

E=energy absorption in the heel area.

OB=basic requirements.

Merkmale

Clog mit herunterklappbaren Riemen aus Rindsleder mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerader Leisten und runde Schuhspitze. Anatomische Innensohle aus Leder mit Verstärkung am Mittelfußknochen. Sohle aus Polyurethan in Keilform, **doppelt rutschfest, Zweitachkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhes zu erhöhen.**

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Schutzniveau SRA+E+OB.

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

E=Energieaufnahme über den Absatz.

OB=Basisanforderungen.

blanco/ciel ciel/hellblau	azul/pink rose/pink	verde/light green vert anis/hellgrün

PISA-CP

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 157, 899

PATENTED SOLE
Industrial Model 157, 899

SEMELLE BREVETÉE.
Modèle industriel 157, 899

PATENTIERTE SOHLE
Industriemodell 157, 899

Corte:
Piel vacuno
Plantilla interior:
Planta de PU forrada en piel.
Piso:
Poliuretano espumado y TPU

Upper:
Cowhide leather
Interior sole:
Leather covered PU
Sole:
Polyurethane foam and TPU

Tige:
Cuir de bovin
Semelle intérieur:
PU plante couverte de peau.
Semelle:
Poliyurethane mousse et TPU

Obermaterial:
Rindsleder
Innensohle:
PU mit Leder überzogen
Sohle:
Polyurethan-Schaum und TPU

1805-LMI

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-47

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

piso con resaltes
ribbed sole
semelle avec rainures
betonte Sohle

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

zapato lavable
washable shoe
chaussure lavable
waschbar

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zapato con cierres de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40º, pala de microfibra altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado, acolchado y forrado interiormente en la zona del tobillo. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de goma-nitrilo, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos dispuestos en forma de pastillas planas y cantos vivos, para aumentar la adherencia al suelo. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.
Nivel de protección SRC+01.

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

01=parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

Features

Shoes with Velcro fastening, machine washable in cold or hot water up to 40 degrees, highly breathable micro fibre shovel with great moisture absorption and quick drying, padded inner lining around the ankle area. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole in polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Nitrile rubber soled, high coefficient nonslip on dry and damp surfaces, with grooved ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids and increase adherence to the ground. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.
Protection Level SRC+01.

SRC=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant+nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

01=Closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

Caractéristiques

Chaussure avec fermeture velcro, lavable à froid et à chaud jusqu'à 40º, Tige microfibre technique avec forte capacité d'absorption de l'humidité et séchage rapide, matelassé et doublé intérieur au niveau de la cheville. Contrefort de dureté suffisante pour tenir le calcanéum. Semelle intérieur de tissu sur mousse polyuréthane avec traitement antibactérien au carbone actif. Semelle antidérapante sur sol sec et humide, avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter l'adhésion au sol. L'union de la semelle et la tige est renfocée par une couture de sécurité.

Norme: EN-ISO-20347. Niveau de protection SRC+01

SRC=antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

01=partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons

Merkmale

Schuh mit Klettverschluß, in der Maschine waschbar, mit kaltem oder warmen Wasser bis zu 40°. Innenfutter aus Mikrofaser, sehr ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme, trocknet schnell, innen um den Knöchel gepolstert. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Nitril-Gummisohle, äußerst rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilsohle für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeiten. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Schutzniveau SRC+01.

SRC=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

01=geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

1805-LMI

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial D0504540-01

PATENTED SOLE
Industrial Model D0504540-01

SEMELLE BREVETÉE.
Modèle industriel D0504540-01

PATENTIERTE SOHLE
Industriemodell D0504540-01

DETALLE DEL COSIDO
STITCHING DETAIL
DÉTAIL DE LA COUTURE
NÄHDETAILS

Corte:
Microfibra transpirable
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Goma-nitrilo

Upper:
Microfibre breathable
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Nitrile rubber

Tige:
Microfibre respirante
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Caoutchouc nitrile

Obermaterial:
atmungsaktive Mikrofaser
Innensohle:
Stoff über Polyurethan-Schaum
Sohle:
Nitril Gummi

PISA-CPI

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-47

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

correa abatible
folding heel strap
bride amovible
herunterklappbare Riemen

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zueco de pala bicolor con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado con microfibra transpirable con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, **bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco.**

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO 20347.
Nivel de protección SRA+E+OB.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

E=absorción de energía en la zona del tacón.

OB=requisitos básicos.

Features

Clog with swing elasticated heel strap fastening, made of cowhide leather with perforated padding on the instep to prevent chafing, straight mounted shape rounded toe. Anatomic leather lined with metatarsal bar. Polyurethane wedge-shaped sole, dual density slip resistant, **double component polyurethane and TPU combined to increase the non slip efficiency coefficient of the clog.**

Regulations: EN-ISO-20347.
Protection Level SRA+E+OB

SRA=non-slip on tiles using water and detergent as lubricant.

E=energy absorption in the heel area.

OB=basic requirements.

Caractéristiques

Sabot perforé bicoleur en microfibre/cuir respirante avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Maintien du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique, suivant la forme métatarsienne du pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, **Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coeficient d'adhérence du sabot.**

Norme: Certifié CE, norme EN-ISO-20347.
Niveau de protection SRA+E+OB.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant

E=absorption de l'énergie sur le talon.

OB=Exigences de base.

Merkmale

Zweifarbiger Clog aus perforierter, atmungsaktiver Mikrofaser, herunterklappbarem Riemen und mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerader Leisten und runde Schuhspitze. Anatomische Innenesohle mit Verstärkung am Mittelfußknochen. Sohle aus Polyurethan in Keilform, **doppelt rutschfest, Zweitachkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhes zu erhöhen.**

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Schutzniveau SRA+E+OB.

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

E=Energieaufnahme über den Absatz.

OB=Basisanforderungen.

negro/black noir/schwarz	rosa/pink rose/pink	violeta/violet violet/lila	azul/blue bleu/blau	verde/green vert/grün	rojo/red rouge/rot	celeste/blue ciel bleu ciel/hellblau	naranja/orange orange/orange	verde anís/light green vert anis/hellgrün

PISA-CPI

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 157, 899
PATENTED SOLE
Industrial Model 157, 899
SEMELLE BREVETÉE.
Modèle industriel 157, 899
PATENTIERTE SOHLE
Industriemodell 157, 899

PEDIDO MÍNIMO 10 PARES POR COLOR
MINIMUM ORDER 10 PAIRS PER COLOR
COMMANDE MINIMUM 10 PAIRES PAR COULEUR
MINDESTBESTELLMENGE: 10 PAAR PRO FARBE

Corte:
Piel vacuno/microfibra
Plantilla interior:
Planta de PU forrada en piel.
Piso:
Poliuretano espumado y TPU

Upper:
Cowhide leather/microfibre
Interior sole:
Leather covered PU
Sole:
Polyurethane foam and TPU

Tige:
Cuir de bovin/microfibre
Semelle intérieur:
PU plante couverte de peau.
Semelle:
Poliyurethane mousse et TPU

Obermaterial:
Rindsleder/Mikrofaser
Innensohle:
PU mit Leder überzogen
Sohle:
Polyurethan-Schaum und TPU

MÓNACO

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-48

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

piso con resaltes
ribbed sole
semelle avec rainures
betonte Sohle

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

resiste hidrocarburos
resistant to oil-fuel
résistant aux hydrocarbures
resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

zapato lavable
washable shoe
chaussure lavable
waschbar

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zapato antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos evitando el deslizamiento en suelos mojados, corte de microfibra transpirable y lavable a 40º, con acolchado en la totalidad del tobillo y empeine, para evitar rozaduras y descalce del zapato, plantilla interior acolchada de espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias, fabricado mediante cosido de seguridad suela-corte para asegurar la unión de las piezas al someterlos a lavados en caliente.

Normativa: EN-ISO-20347.
Nivel de protección SRC+01+FO.

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

01=parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO=resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Caractéristiques

Chaussure avec matelassé sur la totalité du cheville et empeigne pour éviter éraflures et déchausser la chaussure . Semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Tige en microfibre lavable à froid et à chaud (maximum 40º). Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle et de la tige.

Norme: EN-ISO-20347.
Niveau de protection SRC+01+FO

SRC=antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

01=partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons

FO=résistance de la semelle aux hydrocarbures

Features

Nonslip shoe with a ribbed sole to facilitate the expulsion of liquids preventing slipping on wet surfaces, Breathable Microfiber washable at 40°, with padding in the totality of the ankle and instep, to prevent chafing. Padded polyurethane insole with antibacterial treatment. Manufactured using safety stitching to maintain the proper union of the shoes components when washed.

Regulations: EN-ISO-20347.
Security Level SRC+01+FO.

SRC=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

01=closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO=oil resistance of the sole.

Merkmale

Rutschfester Schuh mit hoher Haftfestigkeit auf trockenen und nassen Böden, mit Profilsohle, um den Flüssigkeitsablauf zu erleichtern und das Ausrutschen auf nassen Böden zu vermeiden. Obermaterial aus atmungsaktiver Mikrofaser, waschbar bis 40°, im Fersenbereich und am Spann komplett gefüttert, um Abschürfungen und ein versehentliches Ausziehen des Schuhes zu vermeiden. Gepolsterte Innensohle aus Polyurethanschaum mit antibakterieller Ausrüstung. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh im Warmwaschgang fest zusammenhalten.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Sicherheitslevel SRC+01+FO.

SRC=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

01=geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO=Sohle resistent gegen Hydrokarbonate

blanco/white
blanc/weiß

negro/black
noir/schwarz

MÓNACO



Corte:
Microfibra transpirable
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano

Upper:
Microfibre breathable
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Polyurethane

Tige:
Microfibre respirante
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Poliyurethane

Obermaterial:
atmungsaktive Mikrofaser
Innensohle:
Stoff über Polyurethan-Schaum
Sohle:
Polyurethan

AMSTERDAM

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-48

antideslizante non-skid antidérapant rutschfest

puente estriado arch with stria pont strié Profilsohle

piso con resaltes ribbed sole semelle avec rainures betonte Sohle

antiestático antistatic antistatique antistatisch

resiste hidrocarburos resistant to oil-fuel résistant aux hydrocarbures resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía energy absorbtion absorptiond'énegie Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo light & comfortable léger et confortable leicht und bequem

zapato lavable washable shoe chaussure lavable waschbar

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zueco con correa tipo elástica ajustable al talón, lavable en frío y caliente hasta 40º, pala de microfibra forrada interiormente, áltamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada extraíble de tejido sobre espuma de poliuretano termoconformado, transpirable, lavable y antibacterias. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.
Nivel de protección SRA+FO+E+OB+A.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

FO=resistencia a los hidrocarburos de la suela.

E=Absorción de energía en la zona del tacón

OB=Requisitos básicos.

A=Antiestático.

Features

Sandal with strap type adjustable elastic heel, washable in cold and hot water upto 40 degrees, microfibre lining inside, highly breathable with high capacity for moisture absorption and quick drying with padding on the instep to prevent chafing, mounted on a straight last with rounded toe. Removable cushioned insole of thermo formed polyurethane foam covered in breathable fabric, washable and antibacterial. Bicolour polyurethane sole, high nonslip coefficient in dry and damp conditions, with grooved ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoe upper.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.
Protection Level SRA+FO+E+OB+A.

SRA=non-slip on tiles using water and detergent as lubricant.

FO=oil resistance of the sole.

E=energy absorption in the heel area.

OB=basic requirements.

A=Antistatic.

Caractéristiques

Sabot avec bride élastique ajustable au niveau du talon, lavable à froid et à chaud (maximum 40º). Tige en microfibre doublée à l'intérieur, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Semelle amovible en tissu sur mousse en polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle et de la tige du sabot

Norme: EN-ISO-20347.
Niveau de protection SRA+FO+E+OB+A.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

FO=résistance de la semelle aux hydrocarbures.

E=Absortion d'énergie au niveau du talon.

OB=Exigences de base.

A=antistatique.

Merkmale

Schuh mit elastischem Riemen, waschbar mit kaltem oder warmen Wasser bis zu 40°. Obermaterial aus Mikrofaser, innen gefüttert, sehr ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme, trocknet schnell, mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerader Leisten und runde Schuhspitze. Herausnehmbare Innenensohle aus Polyurethan, atmungsaktiv, waschbar und antibakteriell. Sohle aus Polyurethan, zweifarbig, äußerst rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilsohle und Rillen für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeiten. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Sicherheitslevel SRA+FO+E+OB+A.

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

FO=Sohle resistent gegen Hydrokarbonate

E=energieaufnehmender Absatz.

OB=Basisanforderungen.

A=antistatisch.

blanco/white blanc/weiß	negro/black noir/schwarz	rosa/pink rose/pink	rojo/red rouge/rot	naranja/orange orange/orange	violeta/violet violet/lila	celeste/blue ciel bleu ciel/hellblau	amarillo/yellow jaune/gelb

AMSTERDAM

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 152 792

PATENTED SOLE
Modelo Industrial 152 792

SEMELLE BREVETÉE.
Modelo Industrial 152 792

PATENTIERTE SOHLE
Modelo Industrial 152 792

Corte:
Microfibra transpirable
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano

Upper:
Microfibre breathable
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Polyurethane

Tige:
Microfibre respirante
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Poliyurethane

Obermaterial:
atmungsaktive Mikrofaser
Innensohle:
Stoff über Polyurethan-Schaum
Sohle:
Polyurethan

VENECIA

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-47

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

Directiva/Directive/Directive/Richtlinie
89/686/CEE

Características

Zueco de piel de vacuno perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en piel con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

Caractéristiques

Sabot en cuir de bovin perforé avec avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique, suivant la forme métartasienne du pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante .

Norme: Certificat CE, directiva 89/686/CEE. Catégorie I.

Features

Perforated cow hide leather clog with padding on the instep to prevent chafing, mounted on a straight last round toe. Anatomic leather lined with metatarsal bar. wedge-shaped polyurethane sole, slip-resistant.

Regulations: CE certificate, directive 89/686/CEE. Category I.

Merkmale

Clog aus perforiertem Rindsleder mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerader Leisten und runde Schuhspitze. Anatomische Innensohle aus Leder mit Verstärkung am Mittelfußknochen. Sohle aus Polyurethan in Keilform, rutschfest.

CE zertifiziert: 89/686/CEE, Kategorie I

blanco/white
blanc/weiß

negro/black
noir/schwarz

azul/blue
bleu/blau

verde/green
vert/grün

VENECIA

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 0146 396

PATENTED SOLE
Modelo Industrial 0146 396

SEMELLE BREVETÉE.
Modelo Industrial 0146 396

PATENTIERTE SOHLE
Modelo Industrial 0146 396

Corte:
Piel vacuno
Plantilla interior:
Planta de PU forrada en piel
Piso:
Poliuretano espumado

Upper:
Cowhide leather
Interior sole:
Leather covered PU
Sole:
Polyurethane foam

Tige:
Cuir de bovin
Semelle intérieur:
PU plante couverte de peau.
Semelle:
Poliyurethane mousse

Obermaterial:
Rindsleder
Innensohle:
PU mit Leder überzogen
Sohle:
Zweifarbiger PU Schaum

NIZA

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-48

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

puente estriado
arch with stria
pont strié
Profilsohle

piso con resaltes
ribbed sole
semelle avec rainures
betonte Sohle

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

resiste hidrocarburos
resistant to oil-fuel
résistant aux hydrocarbures
resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

zapato lavable
washable shoe
chaussure lavable
waschbar

● STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zapato con cierre de cordones, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos evitando el deslizamiento en suelos mojados, corte de microfibra transpirable y lavable a 40º con acolchado en el talón para evitar que el zapato se descalce al caminar o en posturas de flexión extrema, protegiendo el pie de rozaduras, plantilla interior acolchada de espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias, fabricado mediante cosido de seguridad suela-corte para asegurar la unión de las piezas al someterlos a lavados en caliente.

Normativa: EN-ISO-20347.
Nivel de protección SRC+01+FO

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

01=parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO=resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Features

Shoe with laces, slip high coefficient in dry and wet ribs grooved on the bottom to facilitate drainage of fluids to avoid slipping on wet floors, cut microfibre breathable and washable at 40 degrees with cushioning in the heel to prevent the shoe slipping off during walking or in extreme flexing positions, protecting the foot from chafing, padded insole polyurethane foam antibacterial treatment, security stiched to ensure the union of the shoes parts during a hot wash.

Regulations: EN-ISO-20347.
Security Level SRC+01+FO

SRC=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

01=closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO=oil resistance of the sole.

Caractéristiques

Chaussure fermée par lacets, avec une semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Tige en microfibre lavable à froid et à chaud (maximum 40º). Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle et de la tige.

Norme: EN-ISO-20347.
Niveau de protection SRC+01+FO.

SRC=antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

01=partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO=résistance de la semelle aux hydrocarbures.

Merkmale

Schnürschuh, äußerst rutschfest bei trockenen und nassen Böden, mit Profilsohle für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeiten und ein Ausrutschen auf nassen Böden zu verhindern. Mikrofaser, atmungsaktiv und waschbar bis 40°, mit Verstärkung der Ferse zur Vermeidung eines Herausrutschens des Fußes beim Gehen oder extremen Bewegungen. Gepolsterte Innensohle aus Polyurethanschaum mit antibakterieller Behandlung. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Sicherheitslevel SRC+01+FO.

SRC=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

01=geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO=Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

NIZA

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 152, 792
PATENTED SOLE
Industrial Model 152, 792
SEMELLE BREVETÉE.
Modèle industriel 152, 792
PATENTIERTE SOHLE
Industriemodell 152, 792

Corte:
Microfibra transpirable
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano

Upper:
Microfibre breathable
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Polyurethane

Tige:
Microfibre respirante
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Poliyurethane

Obermaterial:
atmungsaktive Mikrofaser
Innensohle:
Stoff über Polyurethan-Schaum
Sohle:
Polyurethan

EVA-A

Tallas/sizes/pointures/Größen: 35-47

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

correa abatible
folding heel strap
bride amovible
herunterklappbare Riemen

zapato lavable
washable shoe
chaussure lavable
waschbar

Directiva/Directive/Directive/Norm
89/686/CEE

Características

Zueco ultraligero de EVA, libre de látex, monocasco, anatómico, antideslizante y antiestático. Apto para lavado en lavadora hasta 40º. Con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del zueco de líquidos o fluidos. Planta con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea. Incorpora una plantilla interior de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. ULTRALIGERO, solo 180 gramos el par.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

Features

Ultralight EVA clog, latex free, one piece, anatomical, nonslip and antistatic. Suitable for machine washing up to 40º. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Sole with microdots that massage to stimulate blood circulation. Insole incorporates a fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. ULTRALIGHT, only 180 grams per pair.

Regulations: CE certificate, directive 89/686/CEE. Category I.

SRA=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant.

Caractéristiques

Sabot ultra léger en EVA, sans latex, monobloc, anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu'à 40°C. Avec bride arrière rabattable entre le talon et la tige, ajouré sur les côtés pour faciliter l'aération, le nettoyage et éviter la pénétration directe des liquides. Plante à micropointes de massage pour stimuler la circulation sanguine. Livré avec une semelle en mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien au charbon actif. ULTRALEGER, seulement 180 grammes par paire.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

Merkmale

Ultraleichter Eva-Schuh, frei von Latex, Monoblock, anatomisch, rutschfest und antistatisch. In der Waschmaschine waschbar bis 40°. Mit herunterklappbaren Riemen zur besseren Belüftung und Reinigung, seitlich angebracht und um das direkte Eindringen von Flüssigkeiten in den Schuh zu verhindern. Sohle mit Massage-Mikropunkten, um die Blutzirkulation zu stimulieren. Die Innensohle besteht aus einem Stoff auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Ultraleicht, wiegt nur 180gr. pro Paar.

CE zertifiziert: 89/686/CEE, Kategorie I.

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

blanco/white
blanc/weiß

negro/black
noir/schwarz

EVA-A

ultra ligero
ultra light
ultraléger
ultra leicht

02-S

Tallas/sizes/pointures/Größen: 33-48

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

correa abatible
folding heel strap
bride amovible
herunterklappbare Riemen

zapato lavable
washable shoe
chaussure lavable
waschbar

electroestático disipativo
electrostatic dissipative
dissipatif électrostatique
elektrostatische Entladung

STOCK PERMANENTE

Directiva/Directive/Directive/Richtlinie
89/686/CEE

Características

Zueco de material polímero SBS monocasco, anatómico, antiestático y antideslizante. Apto para lavado en lavadora y esterilizable hasta 140 ºC y hasta 30 minutos, anatómico con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del calzado de líquidos o fluidos, planta con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea.
Accesorios: se puede suministrar con plantilla de gel, aparte, para una mejor distribución de las presiones de la planta del pie, la parte inferior de la misma está formada por ventosas que al pisar sobre ellas empujan el aire atrapado en su interior hacia la planta del pie, disminuyendo la transpiración y aumentando el confort.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.
Calzado disipativo electroestático Clase Ambiental 3
(norma UNE-EN 61340-4-3:2005).

Features

SBS polymer material monocoque, anatomical, antistatic and slip resistant. Suitable for machine washing and sterilization to 140º C for up to 30 minutes, anatomical strap folding rear heel and the blade, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and avoid direct penetration into the shoes of liquids or fluids , plant microdots massage to stimulate blood circulation. Accessories: the template available with gel, separately, for a better distribution of pressure from the sole, the bottom of it is formed by suction cups to tread on them push the air trapped inside the plant to foot, reducing perspiration and increasing comfort.

Regulations: CE certificate, directive 89/686/CEE. Category I.
Electrostatic dissipative footwear. Environmental Class 3
(UNE-EN 61340-4-3:2005)

Caractéristiques

Sabot en matériel polymère SBS monobloc, anatomique, antistatique et antidérapant. Garantie pour le lavage et la stérilisation jusqu'à 140ºC pendant 30 minutes. Bride arrière amovible. Perforé latéralement pour éviter la transpiration et éviter la pénétration directe dans la chaussure des liquides ou des fluides. Semelle intérieure avec des micro points de massage pour stimuler la circulation sanguine.
Accessoires: Semelle intérieure en gel, pour une meilleure distribution des pressions de la plante du pied. La partie inférieure de la semelle est formée de ventouses qui, lorsqu'on appuie dessus, repoussent l'air enfermé à l'intérieur vers la plante du pied, ce qui diminue la transpiration et augmente le confort.

Norme: Certifié CE, directive 89/686/CEE. Categorie I
Chaussure dissipative électrostatique.
Classe Environnementale 3 (norme UNE-EN 61340-4-3:2005)

Merkmale

Clog aus SBS Polymer, Monoblock, anatomisch, rutschfest und antistatisch. In der Waschmaschine sterilisierbar bis 140° und bis zu 30 Minuten. Anatomisch mit herunterklappbaren Riemen zwischen Ferse und Spann, zur besseren Belüftung und Reinigung seitlich angebracht und um das direkte Eindringen von Flüssigkeiten in den Schuh zu verhindern. Sohle mit Massage-Mikropunkten, um die Blutzirkulation zu stimulieren.
Zubehör: separate Gel-Sohle für eine bessere Druckverteilung auf der Fußsohle, die die Schweißbildung vermindert und den Tragekomfort erhöht.

CE zertifiziert: 89/686/CEE, Kategorie I
Elektrostatischer Schuh nach Ökologischer Klasse 3
Ökoklasse 3 (UNE-EN 61340-4-3:2005)

02-S

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

CORREA ABATIBLE ENTRE EL TALÓN Y EL EMPEINE
FOLDING HEEL STRAP BETWEEN THE HEEL AND INSTEP
BRIDE AMOVIBLE ENTRE LE TALON ET L'EMPEIGNE ZUSAMMENKLAPPBARER FERSENRIEMEN ZWISCHEN FERSE UND SPANN.

SUN

Tallas/sizes/pointures/Größen: 33-46

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

resiste hidrocarburos
resistant to oil-fuel
résistant aux hydrocarbures
resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

correa abatible
folding heel strap
bride amovible
herunterklappbare Riemen

zapato lavable
washable shoe
chaussure lavable
waschbar

Directiva/Directive/Directive/Richtlinie
89/686/CEE

Características

Zueco de material polímero SBS, apto para lavado en lavadora y esterilizable hasta 140 ºC, bicomponente, bicolor, anatómico, antiestático y antideslizante, con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración y la limpieza evitando a su vez la penetración directa dentro del calzado de líquidos o fluidos, plantilla anatómica extraíble de masaje para facilitar la circulación sanguínea y perforados en la planta y suela para facilitar la evacuación de líquidos desde el interior del calzado hacia el exterior, suela con resaltes para facilitar la evacuación de líquidos.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

Features

Clog material SBS polymer, suitable for machine washing and autoclavable to 140º C, two component, two color, anatomic, anti-static, non-slip strap folding rear heel and the blade, drilled in the sides to facilitate the sweating and cleaning avoiding turn direct penetration into the shoes of liquids or fluids, removable anatomical insole massage to facilitate blood circulation and drilled in the floor and floor to facilitate evacuation of fluid from the interior to the exterior shoe sole, with projections for facilitate the evacuation of liquids.

Regulations: CE certificate, directive 89/686/CEE. Category I.

Caractéristiques

Sabot en matériel polymère SBS monobloc, lavable et stérilisable jusqu'à 140ºC, bicolore et à deux composants, anatomique avec bride arrière amovible entre le talon et l'empeigne. Perforé latéralement pour faciliter la ventilation et éviter la pénétration directe dans la chaussure des liquides. Semelle intérieure amovible avec des micropoints de massage pour stimuler la circulation sanguine, perforée dans la semelle pour faciliter l'évacuation de liquides depuis l'intérieur des chaussures vers l'extérieur, semelle avec des rainures pour faciliter l'évacuation de liquides

Norme: Certifié CE, directive 89/686/CEE. Categorie I.

Merkmale

Clog aus SBS Polymer, anatomisch, rutschfest und antistatisch. In der Waschmaschine waschbar und sterilisierbar bis 140°. Zweifarbig mit zwei Komponenten, anatomisch mit herunterklappbaren Riemen zwischen Ferse und Spann, zur besseren Belüftung und Reinigung seitlich angebracht und um das direkte Eindringen von Flüssigkeiten in den Schuh zu verhindern. Sohle mit Massage-Mikropunkten, um die Blutzirkulation zu stimulieren. Profilsohle für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeiten.

CE zertifiziert: CE Richtlinie 89/686/CEE, Kategorie I.

blanco/white
blanc/weiß

negro/black
noir/schwarz

fucsia/fuchsia
fuschia/pink

rojo/red
rouge/rot

naranja/orange
orange/orange

azulón/blue
bleu/blau

verde/green
vert/grün

violeta/violet
violet/lila

SUN

DETALLE DE LAS PERFORACIONES PARA EVACUAR LÍQUIDOS
DETAILS OF THE DRAINAGE HOLES
DÉTAIL PERFORATIONS POUR ÉVACUER LES LIQUIDES
DETAILS DER ABLAUFRILLEN

CORREA ABATIBLE ENTRE EL TALÓN Y EL EMPEINE
FOLDING HEEL STRAP BETWEEN THE HEEL AND INSTEP
BRIDE AMOVIBLE ENTRE LE TALON ET L'EMPEIGNE ZUSAMMENKLAPPBARER
FERSENRIEMEN ZWISCHEN FERSE UND SPANN.

1540

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-46

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme im Absatz

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

Directiva/Directive/Directive/Richtlinie
89/686/CEE

Características

Zueco de piel de vacuno perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada forrada en piel. Suela de termoplástico expandido, en forma de cuña y dibujo rugoso.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

Features

Perforated cow hide leather clog padding on the instep to prevent chafing, mounted on a straight last with round toe. Cushioned insole lined in leather. Expanded wedge shaped thermoplastic sole, rugged design.

Regulations: CE certificate, directive 89/686/CEE. Category I.

Caractéristiques

Sabot en cuir de bovin perforé avec avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle doublée cuir. Semelle en thermoplastique expansé, sous forme de coin et dessin rugueux

Norme: Certificat CE, directiva 89/686/CEE. Catégorie I.

Merkmale

Clog aus perforiertem Rindsleder mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Gepolsterte Innensohle aus Leder. Thermoplastik-Sohle, keilförmig und rauher Ausführung.

CE zertifiziert: 89/686/CEE, Kategorie I

blanco/white
blanc/weiß

azul/blue
bleu/blau

1540

Corte:
Piel vacuno
Plantilla interior:
Planta acolchada forrada en piel

Upper:
Perforated cow hide padded instep
Interior sole:
Padded leather wrapped insole

Tige:
Cuir de bovin perforé avec renfort capitonné sur l'empeigne
Semelle intérieur:
Semelle doublée en cuir

Obermaterial:
Perforiertes Rindsleder, gepolsterter Spann
Innensohle: Gepolsterte Innensohle aus Leder

Uniformidad

Uniform

Uniformité

Einheitlichkeit

RELAX

Tallas/sizes/pointures/Größen: 35-42

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

resiste hidrocarburos
resistant to oil-fuel
résistant aux hydrocarbures
resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme im Absatz

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zapato femenino con cierre de elásticos laterales, de piel napa flor, forrada en la pala con piel. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.
Nivel de protección O1+SRA+FO.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

O1=parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO=resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Caractéristiques

Escarpin femme fermée par élastiques latéraux en cuir pleine fleur doublé cuir. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée d'une mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane antidérapante.

Norme: Certifié CE, norme EN-ISO-20347.
Niveau de protection O1+SRA+FO.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant .

O1=partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO=résistance de la semelle aux hydrocarbures.

Features

Female shoe with elastic side closure, flower nappa leather, lined in skin. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Nonslip polyurethane sole.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.
Protection Level SRA+O1+FO.

SRA=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant.

O1=closed back, antistatic, energy absorbing heel, ridged sole.

FO=oil resistance of the sole.

Merkmale

Damenschuh mit elastischem Verschluss an den Seiten, aus Napaleder, Obermaterial mit Leder gefüttert. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Stoff auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus rutschfestem Polyurethan.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Sicherheitslevel SRA+O1+FO.

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

O1=geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO=Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

negro/black
noir/schwarz

RELAX

Corte:
Piel napa flor
Plantilla interior:
Espuma poliuretano con ON STEAM
Piso:
Poliuretano espumado

Upper:
Nappa leather
Interior sole:
Polyurethane foam with ON STEAM
Sole:
Polyurethane foam

Tige:
Cuir pleine fleur
Semelle intérieur:
Mousse de polyuréthane avec ON STEAM
Semelle:
Polyuréthane

Obermaterial:
Nappaleder
Innensohle:
PU Schaum mit ON STEAM
Sohle:
Zweifarbiger PU Schaum

SALÓN

Tallas/sizes/pointures/Größen: 35-42

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme im Absatz

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

STOCK PERMANENTE

Directiva/Directive/Directive
89/686/CEE

Características

Zapato femenino tipo salón de piel napa flor, forrada en la pala con piel. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano con inserto de TPU antideslizante.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

Features

Lounge type Female shoe nappa leather flower, lined with skin. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Polyurethane sole with TPU nonslip insert.

Regulations: CE certificate, directive 89/686/CEE. Category I.

SRA=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant.

Caractéristiques

Escarpin femme en cuir pleine fleur doublé cuir. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée d'une mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densitée, bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coeficient d'adhérence de la chaussure.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

Merkmale

Eleganter Damenschuh aus Nappaleder, Obermaterial mit Leder gefüttert. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Stoff auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus rutschfestem Polyurethan und TPU.

CE zertifiziert: 89/686/CEE, Kategorie I.

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

negro/black
noir/schwarz

SALÓN

Corte:
Piel napa flor
Plantilla interior:
Espuma poliuretano con ON STEAM
Piso:
Poliuretano espumado y TPU

Upper:
Nappa leather
Interior sole:
Polyurethane foam with ON STEAM
Sole:
Polyurethane foam and TPU

Tige:
Cuir pleine fleur
Semelle intérieur:
Mousse de polyuréthane avec ON STEAM
Semelle:
Polyuréthane avec TPU

Obermaterial:
Nappaleder
Innensohle:
PU Schaum mit ON STEAM
Sohle:
Poliurethan-Schaum und TPU

AZAFATA

Tallas/sizes/pointures/Größen: 35-42

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme im Absatz

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

STOCK PERMANENTE

Directiva/Directive/Directive//Richtlinie
89/686/CEE

Características

Zapato femenino tipo salón de piel de vacuno flor, con forro interior de piel. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de poliuretano con tratamiento antibacterias, forrada en piel. Suela de TPU antideslizante.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.
SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

Caractéristiques

Escarpin femme en cuir pleine fleur doublé cuir. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée d'une mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en TPU antidérapante.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.
SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

Features

Salon style ladies shoe made from leather, with leather lining. Buttress of sufficient strength to support the heel. Padded polyurethane insole with antibacterial treatment, lined in leather. Non-slip TPU sole.

Regulations: CE certificate, directive 89/686/CEE. Category I.
SRA=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant.

Merkmale

Klassischer Damenpumps aus Spaltleder, innen mit Leder gefüttert. Hinterkappe mit ausreichender Festigkeit, um das Fersenbein zu stützen. Gepolsterte Einlegesohle aus Leder auf Polyurethanschaum mit antibakterieller Ausrüstung. Rutschhemmende TPU-Sohle.

CE zertifiziert: 89/686/CEE, Kategorie I.
SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

negro/black
noir/schwarz

AZAFATA

Corte:
Piel napa flor
Plantilla interior:
Piel sobre espuma de poliuretano
Piso:
TPU

Upper:
Nappa leather
Interior sole:
Leather ond polyurethane foam
Sole:
TPU

Tige:
Cuir pleine fleur
Semelle intérieur:
Cuir dessus polyuréthane foam
Semelle:
TPU

Obermaterial:
Nappaleder
Innensohle:
Stoff über Polyurethan-Schaum
Sohle:
TPU

BAILARINA

Tallas/sizes/pointures/Größen: 35-42

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme im Absatz

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

STOCK PERMANENTE

Directiva/Directive/Directive/Richtlinie
89/686/CEE

Características

Zapato femenino tipo salón de piel napa flor, forrada en la pala con piel. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada forrada con ON STEAM sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

Features

Lounge type Female shoe nappa leather, lined with skin. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with ON STEAM, antibacterial treated and activated carbon. Polyurethane non-slip sole.

Regulations: CE certificate, directive 89/686/CEE. Category I.

SRA=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant.

Caractéristiques

Ballerine femme en cuir pleine fleur doublé cuir. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Semelle intérieure rembourrée bordée ON STEAM sur mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien et de charbon actif. Semelle en polyuréthane

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant

Merkmale

Eleganter Ballerina-Damenschuh aus Nappaleder, Obermaterial mit Leder gefüttert. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte, mit ON-STEAM überzogene Innensohle auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus rutschfestem Polyurethan.

CE zertifiziert: 89/686/CEE, Kategorie I.

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

negro/black
noir/schwarz

BAILARINA

Corte:
Piel napa flor, forro piel
Plantilla interior:
Espuma poliuretano con ON STEAM
Piso:
TPU

Upper:
Nappa leather
Interior sole:
Polyurethane foam with ON STEAM
Sole:
TPU

Tige:
Cuir pleine fleur
Semelle intérieur:
Mousse de polyuréthane avec ON STEAM
Semelle:
TPU

Obermaterial:
Nappaleder
Innensohle:
PU Schaum mit ON STEAM
Sohle:
TPU

BAILARINA-C

Tallas/sizes/pointures/Größen: 35-42

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme im Absatz

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

Directiva/Directive/Directive/Richtlinie
89/686/CEE

Características

Zapato femenino tipo salón de piel napa flor, forrada en la pala con piel. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada extraíble de tejido sobre espuma de poliuretano termoconformado, transpirable, lavable y antibacterias. Suela de poliuretano antideslizante.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

Features

Ladies napa leather salon shoe, upper lined with leather. Straight last of rounded toe. Buttress of sufficient hardness to support the heel. Insole lined, ON STEAM on polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non-slip polyurethane sole.

Regulations: CE certificate, directive 89/686/CEE. Category I.

Caractéristiques

Ballerine femme en cuir pleine fleur doublé cuir. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Semelle en polyuréthane

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.

Merkmale

Damenschuh aus Nappaleder, Obermaterial mit Leder gefüttert. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Herausnehmbare Innensohle aus Stoff auf Polyurethan-Schaum, atmungsaktiv, waschbar und antibakteriell. Sohle aus rutschfestem Polyurethan.

CE zertifiziert: 89/686/CEE, Kategorie I.

negro/black
noir/schwarz

BAILARINA-C

Corte:
Piel napa flor
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano espumado

Upper:
Nappa leather
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Polyurethane foam

Tige:
Cuir pleine fleur
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Polyuréthane

Obermaterial:
Nappaleder
Innensohle:
Stoff auf Polyurethan-Schaum
Sohle:
Polyurethan



ANA

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-42

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme im Absatz

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

STOCK PERMANENTE

Directiva/Directive/Directive/Richtlinie
89/686/CEE

Características

Zapato femenino con cierre de elásticos laterales, de piel napa flor, forrada en la pala con piel. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada forrada con ON-STEAM sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano de baja densidad antideslizante.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

Features

Female shoe with elastic side closure, nappa leather, lined in skin. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with ON STEAM, antibacterial treatment and activated carbon. Low density non-slip polyurethane sole.

Regulations: CE certificate, directive 89/686/CEE. Category I.

SRA=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant

Caractéristiques

Escarpin femme en cuir pleine fleur doublé cuir. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Semelle intérieure rembourrée bordée ON STEAM sur mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien et de charbon actif. Semelle en polyuréthane

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant

Merkmale

Damenschuh aus Nappaleder, mit seitlichem elastischen Verschluss, Obermaterial mit Leder gefüttert. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte, mit ON-STEAM überzogene Innensohle auf Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus rutschfestem Polyurethan von geringer Verstärkung.

CE zertifiziert: 89/686/CEE, Kategorie I.

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

negro/black
noir/schwarz

ANA

Corte:
Piel napa flor
Plantilla interior:
Espuma poliuretano con ON STEAM
Piso:
Poliuretano espumado

Upper:
Nappa leather
Interior sole:
Polyurethane foam with ON STEAM
Sole:
Polyurethane foam

Tige:
Cuir pleine fleur
Semelle intérieur:
Mousse de polyuréthane avec ON STEAM
Semelle:
Polyuréthane

Obermaterial:
Nappaleder
Innensohle:
PU Schaum mit ON STEAM
Sohle:
Zweifarbiger PU Schaum

MARTA

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-42

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme im Absatz

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

STOCK PERMANENTE

Directiva/Directive/Directive/Richtlinie
89/686/CEE

Características

Zapato femenino con cierre de elásticos laterales, de piel napa flor, forrada en la pala con piel. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada forrada con ON-STEAM sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano de baja densidad antideslizante.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

Features

Female shoe with elastic side closure, nappa leather, lined in skin. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with ON STEAM, antibacterial treatment and activated carbon. Low density non-slip polyurethane sole.

Regulations: CE certificate, directive 89/686/CEE. Category I.

SRA=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant.

Caractéristiques

Escarpin femme fermée par élastiques latéraux en cuir pleine fleur doublé cuir. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Semelle intérieure rembourrée bordée ON STEAM sur mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien et de charbon actif. Semelle en mousse de polyuréthane de faible densité.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

Merkmale

Damenschuh aus Nappaleder, mit seitlichem elastischen Verschluss, Obermaterial mit Leder gefüttert. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte, mit ON-STEAM überzogene Innensohle auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus rutschfestem Polyurethan von geringer Verstärkung.

CE zertifiziert: 89/686/CEE, Kategorie I.

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

negro/black
noir/schwarz

MARTA

Corte:
Piel napa flor
Plantilla interior:
Espuma poliuretano con ON STEAM
Piso:
Poliuretano espumado

Upper:
Nappa leather
Interior sole:
Polyurethane foam with ON STEAM
Sole:
Polyurethane foam

Tige:
Cuir pleine fleur
Semelle intérieur:
Mousse de polyuréthane avec ON STEAM
Semelle:
Polyuréthane

Obermaterial:
Nappaleder
Innensohle:
PU Schaum mit ON STEAM
Sohle:
Polyurethan

CONGRESO

Tallas/sizes/pointures/Größen: 35-48

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

resiste hidrocarburos
resistant to oil-fuel
résistant aux hydrocarbures
resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme im Absatz

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zapato con cierre de elásticos laterales, de piel napa flor, forrada en la pala con piel, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de piel sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: EN-ISO-20347.
Nivel de protección SRC+01+FO.

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

01=parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO=resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Caractéristiques

Chaussure, fermée par élastiques latéraux, en cuir pleine fleur doublé cuir, rembourré au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée en cuir sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densitée, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coeficient d'adhérence de la chaussure. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

Norme: EN-ISO-20347.
Niveau de protection SRC+01+FO.

SRC=antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

01=antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO=résistance de la semelle aux hydrocarbures.

Features

Shoe with elastic side closure, flower nappa leather, lined in skin, padded at the ankle to prevent rubbing. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Leather cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Nonslip polyurethane sole dual density, double component polyurethane and TPU combine to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoe upper.

Eine harte Kappe, um das Fersenbein

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.
Security Level SRC+01+FO.

SRC=nonslip on tiles with detergent and water as a lubricant+nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

01=Antistatic, energy absorption in the heel, sole with ridges.

FO=oil resistance of the sole.

Merkmale

Schuh aus Nappaleder, mit seitlichem elastischen Verschluss, Obermaterial mit Leder gefüttert. Gepolstert gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan, mit doppelter Verstärkung, kombiniert als Polyurethan und TPU, um die Rutschfestigkeit des Schuhes zu erhöhen. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Sicherheitslevel SRC+01+FO.

SRC=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

01=geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO=Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

negro/black
noir/schwarz

CONGRESO

ONGRESO

Merkmale
…Gepolsterte, gerade Form

= geschlossener Schuh……(como antes)

RC = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf ahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

Merkmale

nea 3) Eine harte Kappe, um das Fersenbein

DETALLE DEL COSIDO
STITCHING DETAIL
DÉTAIL DE LA COUTURE
NÄHDETAILS

Corte:
Piel napa flor
Plantilla interior:
Piel sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano espumado y TPU

Upper:
Nappa leather
Interior sole:
Leather ond polyurethane foam
Sole:
Polyurethane foam and TPU

Tige:
Cuir pleine fleur
Semelle intérieur:
Cuir dessus polyuréthane foam
Semelle:
Polyuréthane bicolore avec TPU

Obermaterial:
Nappaleder
Innensohle:
Stoff über Polyurethan-Schaum
Sohle:
Poliurethan-Schaum und TPU

GOURMET

Tallas/sizes/pointures/Größen: 35-48

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

resiste hidrocarburos
resistant to oil-fuel
résistant aux hydrocarbures
resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme im Absatz

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zapato con cierre de cordones, de piel napa flor, forrada en la pala con piel, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de piel sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: EN-ISO-20347.
Nivel de protección SRC+01+FO.

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

01=parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO=resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Features

Shoe with laces, nappa leather, lined in skin, padded at the ankle to prevent rubbing. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Leather cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non slip polyurethane sole dual density, double component polyurethane and TPU combine to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoe upper.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.
Security Level SRC+01+FO.

SRC=nonslip on tiles with detergent and water as a lubricant+nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

01=Antistatic, energy absorption in the heel, sole with ridges.

FO=oil resistance of the sole.

Caractéristiques

Chaussure, fermée par lacets, en cuir pleine fleur doublé cuir, rembourré au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée en cuir sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densitée, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coeficient d'adhérence de la chaussure. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

Norme: EN-ISO-20347.
Niveau de protection SRC+01+FO.

SRC=antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

01=antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO=résistance de la semelle aux hydrocarbures.

Merkmale

Schnürschuh aus Nappaleder, Obermaterial mit Leder gefüttert. Gepolstert am Knöchel, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, thermokonform, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan mit doppelter Verstärkung, kombiniert mit Polyurethan und TPU, um die Rutschfestigkeit des Schuhes zu erhöhen. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Sicherheitslevel SRC+01+FO.

SRC=Arutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

01=geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO=Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

negro/black
noir/schwarz

GOURMET

Corte:
Piel napa flor
Plantilla interior:
Piel sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano espumado y TPU

Upper:
Nappa leather
Interior sole:
Leather ond polyurethane foam
Sole:
Polyurethane foam and TPU

Tige:
Cuir pleine fleur
Semelle intérieur:
Cuir dessus polyuréthane foam
Semelle:
Polyuréthane bicolore avec TPU

Obermaterial:
Nappaleder
Innensohle:
Stoff über Polyurethan-Schaum
Sohle:
Poliurethan-Schaum und TPU

SENADO

Tallas/sizes/pointures/Größen: 39-48

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

STOCK PERMANENTE

Directiva/Directive/Directive/Richtlinie
89/686/CEE

Características

Zapato con cierre de elásticos laterales, de piel napa flor, forrada en la pala, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de piel sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de baja densidad, amortiguante, ligera y antideslizante de gran coeficiente.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

Features

Shoe with elasticated sides, nappa leather, lined in skin, padded at the ankle to prevent rubbing. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Leather cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Low density and light shock absorbing non slip polyurethane sole.

Regulations: CE certificate, directive 89/686/CEE. Category I.

SRA=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant.

Caractéristiques

Chaussure ferme latérale élastique, en cuir pleine fleur doublé cuir, rembourré au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée en cuir sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

Merkmale

Schuh aus Nappaleder, mit seitlichem elastischen Verschluss, Obermaterial mit Leder gefüttert. Gepolstert am Knöchel, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan mit geringer Verstärkung, mit Pufferwirkung, äußerst leicht und rutschfest.

CE zertifiziert: 89/686/CEE, Kategorie I.

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

negro/black
noir/schwarz

SENADO

Corte:
Piel napa flor
Plantilla interior:
Piel sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano espumado

Upper:
Nappa leather
Interior sole:
Leather ond polyurethane foam
Sole:
Polyurethane foam

Tige:
Cuir pleine fleur
Semelle intérieur:
Cuir dessus polyuréthane foam
Semelle:
Polyuréthane bicolore

Obermaterial:
Nappaleder
Innensohle:
Stoff über Polyurethan-Schaum
Sohle:
Zweifarbiger PU Schaum

SUMILLER

Tallas/sizes/pointures/Größen: 39-48

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

STOCK PERMANENTE

Directiva/Directive/Directive/Richtlinie
89/686/CEE

Características

Zapato con cierre de cordones, de piel napa flor, forrada en la pala con piel, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de piel sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de baja densidad, amortiguante, ligera y antideslizante de gran coeficiente.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.
SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

Features

Shoe with laces, nappa leather, lined inskin, padded at the ankle to prevent rubbing. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Leather cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Low density and light shock absorbing non slip polyurethane sole.

Regulations: CE certificate, directive 89/686/CEE. Category I.
SRA=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant

Caractéristiques

Chaussure, fermée par lacets, en cuir pleine fleur doublé cuir, rembourré au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée en cuir sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.
SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant

Merkmale

Schnürschuh aus Nappaleder, Obermaterial mit Leder gefüttert. Gepolstert am Knöchel, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, thermokonform, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan mit geringer Verstärkung, mit Pufferwirkung, äußerst leicht und rutschfest.

CE zertifiziert: 89/686/CEE, Kategorie I.
SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

negro/black
noir/schwarz

SUMILLER

Corte:
Piel napa flor
Plantilla interior:
Piel sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano espumado

Upper:
Nappa leather
Interior sole:
Leather ond polyurethane foam
Sole:
Polyurethane foam

Tige:
Cuir pleine fleur
Semelle intérieur:
Cuir dessus polyuréthane foam
Semelle:
Polyuréthane

Obermaterial:
Nappaleder
Innensohle:
Stoff über Polyurethan-Schaum
Sohle:
Zweifarbiger PU Schaum

MOCASÍN

Tallas/sizes/pointures/Größen: 39-48

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20347

Características

Zapato mocasín de piel napa flor, forrada en la pala con piel. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de piel sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato. Fabricado mediante montado y cosido.

Normativa: EN-ISO-20347.
Nivel de protección SRC+01+FO.

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

01=parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO=resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Features

Moccasin with nappa leather, lined in skin, padded at the ankle to prevent rubbing. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Leather cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Double density nonslip polyurethane sole, double component polyurethane and TPU combine to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoe upper.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.
Security Level SRC+01+FO.

SRC=nonslip on tiles with detergent and water as a lubricant+nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

01=Antistatic, energy absorption in the heel, sole with ridges.

FO=oil resistance of the sole.

Caractéristiques

Chaussure mocassin, en cuir pleine fleur doublé cuir, rembourré au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée en cuir sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densitée, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coeficient d'adhérence de la chaussure. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

Norme: EN-ISO-20347.
Niveau de protection SRC+01+FO.

SRC=antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

01=antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO=résistance de la semelle aux hydrocarbures

Merkmale

Mokassin aus Nappaleder, Obermaterial mit Leder gefüttert. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan mit doppelter Verstärkung, kombiniert mit Polyurethan und TPU, um die Rutschfestigkeit des Schuhes zu erhöhen. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Sicherheitslevel SRC+01+FO.

SRC=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

01=geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO=Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

negro/black
noir/schwarz

MOCASÍN

Corte:
Piel napa flor
Plantilla interior:
Piel sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano espumado y TPU

Upper:
Nappa leather
Interior sole:
Leather ond polyurethane foam
Sole:
Polyurethane foam and TPU

Tige:
Cuir pleine fleur
Semelle intérieur:
Cuir dessus polyuréthane foam
Semelle:
Polyuréthane bicolore avec TPU

Obermaterial:
Nappaleder
Innensohle:
Stoff über Polyurethan-Schaum
Sohle:
Poliurethan-Schaum und TPU

BRUSELAS

Tallas/sizes/pointures/Größen: 39-46

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

Directiva/Directive/Directive/Richtlinie
89/686/CEE

Características

Zapato con cierre de cordones, de piel napa flor, forrado interiormente con piel, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de piel sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

Features

Shoe with lace-up fastening, napa leather, lined inside with leather, padded ankle to avoid chafing. Straight last of rounded toe. Buttress of sufficient hardness to support the heel. Insole padded leather on thermo formed treated polyurethane foam antibacterial and activated carbon. Nonslip polyurethane sole.

Regulations: CE certificate, directive 89/686/CEE. Category I.

SRA=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant.

Caractéristiques

Chaussure avec lacets très légère en cuir pleine fleur, avec doublure en cuir, rembourrée dans la zone de la cheville Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure doublée cuir. Semelle en polyuréthane antidérapante.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

Merkmale

Schnürschuh aus Nappaleder, mit Innenleder, gepolstert am Knöchel, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan.

CE zertifiziert: 89/686/CEE, Kategorie I.

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

negro/black
noir/schwarz

BRUSELAS

Corte:
Piel napa flor
Plantilla interior:
Piel sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano espumado

Upper:
Nappa leather
Interior sole:
Leather ond polyurethane foam
Sole:
Polyurethane foam

Tige:
Cuir pleine fleur
Semelle intérieur:
Cuir dessus polyuréthane foam
Semelle:
Polyuréthane bicolore

Obermaterial:
Nappaleder
Innensohle:
Stoff über Polyurethan-Schaum
Sohle:
Zweifarbiger PU Schaum

BÉLGICA

Tallas/sizes/pointures/Größen: 39-46

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

Directiva/Directive/Directive/Richtlinie
89/686/CEE

Características

Zapato con cierre de cordones, de piel napa flor, forrado interiormente con piel, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de piel sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante.

Normativa: Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

Caractéristiques

Chaussure avec lacets très légère en cuir pleine fleur, avec doublure en cuir, rembourrée dans la zone de la cheville Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure doublée cuir. Semelle en polyuréthane antidérapante.

Norme: Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

Features

Shoe with lace-up fastening, napa leather, lined inside with leather, padded ankle to avoid chafing. Straight last of rounded toe. Buttress of sufficient hardness to support the heel. Insole padded leather on thermo formed treated polyurethane foam antibacterial and activated carbon. Nonslip polyurethane sole.

Regulations: CE certificate, directive 89/686/CEE. Category I.

SRA=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant.

Merkmale

Schnürschuh aus Nappaleder, innen Futter aus Leder, gepolstert am Knöchel, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan.

CE zertifiziert: 89/686/CEE, Kategorie I.

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

negro/black
noir/schwarz

BÉLGICA

Corte:
Piel napa flor
Plantilla interior:
Piel sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano espumado

Upper:
Nappa leather
Interior sole:
Leather ond polyurethane foam
Sole:
Polyurethane foam

Tige:
Cuir pleine fleur
Semelle intérieur:
Cuir dessus polyuréthane foam
Semelle:
Polyuréthane

Obermaterial:
Nappaleder
Innensohle:
Stoff über Polyurethan-Schaum
Sohle:
Zweifarbiger PU Schaum

COLEGIAL

Tallas/sizes/pointures/Größen: 30-42

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

puente estriado
arch with stria
pont strié
Profilsohle



piso con resaltes
ribbed sole
semelle avec rainures
betonte Sohle

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

resiste hidrocarburos
resistant to oil-fuel
résistant aux hydrocarbures
resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

zapato lavable
washable shoe
chaussure lavable
waschbar

STOCK PERMANENTE

Directiva/Directive/Directive/Richtlinie
89/686/CEE

Características

Zapato tipo colegial, con cierre de velcro y lavable en frío y caliente hasta 40º, corte de microfibra forrada interiormente, áltamente transpirable con gran capacidad de absorción del sudor y rápido secado, protección de la puntera del zapato para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla interior acolchada de espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediente montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+ antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1=parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

Caractéristiques

Chaussure type scolaire avec fermeture velcro, lavable à froid et à chaud (maximum 40º). Tige en microfibre doublée à l'intérieur, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide et protection au bout pour protéger des éraflures. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle amovible en tissu sur mousse en polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

Norme: EN-ISO-20347. Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC=antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1=partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO=résistance de la semelle aux hydrocarbures.

Features

Shoe with Velcro closure, washable in cold or warm water up to 40°, cut Micro fibre lined interior, highly breathable with good sweat absorption and quick drying, protection of the toe to prevent chafing. Straight last of rounded toe. Buttress of sufficient to support the heel. Insole of treated antibacterial polyurethane foam padded with activated carbon. Soles of polyurethane rubber, nonslip ribbed with a high wet and dry coefficient, with ribs to facilitate the expulsion of fluids. Manufactured using security stitching to strengthen the union of the sole to the shoe.

Regulations: EN-ISO-20347. Security Level SRC+O1+FO.

SRC=nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1=closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO=oil resistance of the sole.

Merkmale

Collegeschuh mit Klettverschluß, waschbar bis 40° kalt und warm, innen Futter aus Mikrofaser, hoch atmungsaktiv, stark schweißaufsaugend und schnell trocknend. An der Spitze verstärkt, um Abschürfungen zu vermeiden. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan, äußerst rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilsohle und Rillen für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeiten. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

CE zertifiziert: EN-ISO-20347.
Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

O1=geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO=Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

negro/black
noir/schwarz

COLEGIAL

Corte:
Microfibra transpirable
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano

Upper:
Microfibre breathable
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Polyurethane

Tige:
Microfibre respirante
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Poliyurethane

Obermaterial:
atmungsaktive Mikrofaser
Innensohle:
Stoff über Polyurethan-Schaum
Sohle:
Zweifarbiger PU Schaum

Seguridad

Security

Sécurité

Sicherheit

Technical
Department

29057-S2

Tallas/sizes/pointures/Größen: 35-47

puntera de seguridad
safety toe
embout de sécurité
Sicherheitskappe

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

piso con resaltes
ribbed sole
semelle avec rainures
betonte Sohle

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

resiste hidrocarburos
resistant to oil-fuel
résistant aux hydrocarbures
resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20345

Características

Zapato con puntera de seguridad ajustable con elástico, pala de microfibra forrada interiormente, áltamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano. Suela de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

Normativa: Certificado CE, norma EN-20345. Nivel de protección S2+SCR

S2=Puntera de seguridad 200J+Calzado antiestático+ absorción de energía en el talón+material de empeine hidrofugado+antideslizante en acero y glicerina como lubricante. Suela resistente a los hidrocarburos y aceites.

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

Features

Safety toe cap elasticated shoe, microfiber, highly breathable with high moisture absorption and quick drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole material covered polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non slip polyurethane sole high coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids.

Regulations: CE Certified, EN-20345. Protection Level: S2+SRC

S2=200J safety toe, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, waterproof material of the instep. Sole resistant to hydrocarbons and oils.

SRC=nonslip on tiles using water with detergent+nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

Caractéristiques

Chaussure avec embout de sécurité réglable avec élastiques, tige en microfibre doublée intérieurement, très respirante, avec une grande capacité d'absorption d'humidité et à séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure en tissu sur mousse en polyuréthane. Semelle polyuréthane antidérapante à fort coefficient d'adhérence sur sol sec et humide, avec des saillies cannelées dans la semelle pour faciliter l'évacuation des liquides.

Norme: Certifié CE, norme EN-20345. Niveau de Protection: S2+SRC

S2=Embout de sécurité 200J, antistatique, absorption d'énergie dans le talon, semelle avec crampons, matériaux d'empeigne hydrofugue. Semelle résistante aux hydrocarbures et aux huiles.

SRC=antidérapant sur carreau et eau avec détergent + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant.

Merkmale

Schuh mit Sicherheitskappe und regulierbarem Verschluss. Obermaterial aus Mikrofaser, innen gefüttert, äußerst ATMUNGSAKTIV, mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und schnell trocknend. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Innensohle aus Polyurethan-Schaumstoff. Äußerst rutschfeste Polyurethan-Sohle auf trockenen und nassen Böden. Mit Profilsohle und Rillen für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeiten.

CE zertifiziert: EN-20345,

Sicherheitslevel S2+SRC

S2=200J Sicherheitskappe, antistatisch, Energieaufnehmender Absatz, wasserfestes Material des Spannes. Sohle widerstandsfähig gegen Kohlenwasserstoffe und Fett.

SRC=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

blanco/white
blanc/weiß

negro/black
noir/schwarz

29057-S2

Corte:
Microfibras transpirable
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano espumado

Upper:
Microfibre
Interior sole:
Leather ond polyurethane foam
Sole:
Polyurethane

Tige:
Microfibre
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Polyuréthane

Obermaterial:
Mikrofaser
Innensohle:
Stoff über Polyurethan-Schaum
Sohle:
Zweifarbiger PU Schaum

BEA-EB SC

Tallas/sizes/pointures/Größen: 34-47

puntera de seguridad
safety toe
embout de sécurité
Sicherheitskappe

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

puente estriado
arch with stria
pont strié
Profilsohle

piso con resaltes
ribbed sole
semelle avec rainures
betonte Sohle

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

resiste hidrocarburos
resistant to oil-fuel
résistant aux hydrocarbures
resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20345

Características

Zueco con puntera de seguridad y correa de sujeción en el talón, pala de microfibra forrada interiormente, áltamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado, acolchado en el empeine para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Plantilla de fieltro con tratamiento antibacterias. Suela de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

Normativa: Certificado CE, norme EN-20345.
Nivel de protección SBEA+SRA.

SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente.

SBEA=Puntera de seguridad 200J, absorción de energía en el tacón, antiestático, suela con resaltes, resistente a los hidrocarburos y aceites.

Features

Sandal with safety toe cap and heel strap, lined microfiber inside, highly breathable with high moisture absorption and quick drying, padding on the instep to prevent chafing. Straight shape rounded toe. Felt pads with antibacterial treatment. Non slip polyurethane sole high coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids

Regulations: CE Certified, EN-20345.
Security Level SBEA+SRA.

SRA=slip on tile and water with detergent.

SBEA=200J toecap safety, energy absorption in the heel, antistatic, sole with ridges, resistant to hydrocarbons and oils.

Caractéristiques

Sabot de sécurité avec embout, fermé par une bride ajustable et rabattable. Tige en microfibre doublée à l'intérieur, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté avec un traitement antibactérien. Semelle en polyuréthane, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides.

Norme: Certifié CE, norme EN-20345.
Niveau de protection SBEA+SRA.

SBEA=Embout de securité 200J+absorption de l'énergie sur le talon+antistatique+semelle avec crampons+résistance de la semelle aux hydrocarbures.

SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent.

Merkmale

Schuh mit Sicherheitskappe und Fersenriemen. Obermaterial aus Mikrofaser, innen gefüttert, äußerst ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und schnell trocknend. Am Spann gepolstert, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Innensohle aus Filz mit antibakterieller Behandlung. Äußerst rutschfeste Polyurethan-Sohle auf trockenen und nassen Böden. Mit Profilsohle und Rillen für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeiten.

CE zertifiziert: EN-20345.
Sicherheitslevel SBEA+SRA

SBEA=Sicherheitskappe 200J, Energieaufnahme über den Absatz, antistatisch, Profilsohle, resistent gegen Hydrokarbonate und Öle.

SRA=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

blanco/white
blanc/weiß

negro/black
noir/schwarz

BEA-EB SC

Corte:
Microfibras
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano

Upper:
Microfibre
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Polyurethane

Tige:
Microfibre
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Polyuréthane

Obermaterial:
Mikrofaser
Innensohle:
Stoff auf Polyurethan-Schaum
Sohle:
Zweifarbiger PU Schaum

N-239-S3

Tallas/sizes/pointures/Größen: 35-47

plantilla antiperforación
anti-perforation sole
semelle antiperforación
Anti-Perforations-Sohle

puntera de seguridad
safety toe
embout de sécurité
Sicherheitskappe

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest


piso con resaltes
ribbed sole
semelle avec rainures
betonte Sohle

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

resiste hidrocarburos
resistant to oil-fuel
résistant aux hydrocarbures
resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

zapato lavable
washable shoe
chaussure lavable
waschbar

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20345

Características

Zapato con puntera de seguridad y plantilla antiperforación, no metálicas, con cierre por cordones, lavable en frío y caliente hasta 40º, pala de microfibra forrada interiormente, áltamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

Normativa: Certificado CE, norma EN-20345.
Nivel de protección S3.

S3=Puntera de seguridad 200J+Plantilla antiperforación+Calzado antiestático+absorción de energía en el talón+material de empeine hidrofugado+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

Features

Safety toe cap shoe and sock antiperforation, not of metal, closed with laces, washable in cold and heat to 40 degrees, the inside scoop lined microfiber, highly breathable with high moisture absorption and quick drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole in polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non slip polyurethane sole high coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids.

Regulations: Certifié CE EN-ISO-20345.
Classe Environnementale 3.

S3=200J+Safety toe shoes Antiperforation Template+static energy absorption in the heel+nubuck upper material+steel antiskid with glycerin as a lubricant.

Caractéristiques

Chaussure en cuir de bovin avec une doublure respirante. Double fermeture échangeable velcro et/ou lacets sur le même modèle. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

Norme: Certifié CE, norme EN-20345. Niveau de protection S3.

S3= Embout de sécuité 200J+Semelle antiperforation+chaussure antistatique+absorption de l'énergie sur le talon+empeigne impermeable+semelle avec crampons+Antidérapante sur acier et glicérine du type lubrifiant.

Merkmale

Schuh mit Sicherheitskappe und Anti-Perforations-Sohle, nicht aus Metall, als Schnürschuh, warm und kalt waschbar bis 40°. Obermaterial aus Mikrofaser, innen gefüttert, äußerst ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und schnell trocknend. Gerade Form und runde Schuhspitze. Am Spann gepolstert, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Gepolsterte Innensohle auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan, äußerst rutschfest auf trockenen und nassen Böden, mit Profilsohle und Rillen für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeiten.

CE zertifiziert: EN-20345.
Sicherheitslevel S3.

S3=Sicherheitskappe 200J, Anti-Perforations-Sohle, antistatisch, Energieaufnahme über den Absatz, Profilsohle, wasserabweisendes Material am Spann, Hydrokarbonat- und Öle-abweisende Sohle

negro/black
noir/schwarz

N-239-S3

ZAPATO DE SEGURIDAD CON
PUNTERA Y PLANTILLA NO METÁLICA

SAFETY SHOE WITH NON METALIC
TOE CAP AND SOUL

CHAUSSURE DE SECURITÉ AVEC
EMBOUT ET SEMELLE NON MÉTALLIQUE

SICHERHEITSSCHUH MIT NICHT METALLISCHER
SICHERHEITSKAPPE UND SOHLE

Corte:
Microfibras
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano espumado

Upper:
Microfibre
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Polyurethane foam

Tige:
Microfibre
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Polyuréthane

Obermaterial:
Mikrofaser
Innensohle:
Stoff auf Polyurethan-Schaum
Sohle:
Polyurethan-Schaum

N-436-S3

Tallas/sizes/pointures/Größen: 35-47

plantilla antiperforación
anti-perforation sole
semelle antiperforación
Anti-Perforations-Sohle

puntera de seguridad
safety toe
embout de sécurité
Sicherheitskappe

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest

piso con resaltes
ribbed sole
semelle avec rainures
betonte Sohle

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

resiste hidrocarburos
resistant to oil-fuel
résistant aux hydrocarbures
resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

zapato lavable
washable shoe
chaussure lavable
waschbar

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20345

Características

Bota con puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metalicas, con cierre por cordones, lavable en frío y caliente hasta 40º, pala de microfibra forrada interiormente, áltamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

Normativa: Certificado CE, norma EN-20345.
Nivel de protección S3.

S3=Puntera de seguridad 200J+Plantilla antiperforación+Calzado antiestático+absorción de energía en el talón+material de empeine hidrofugado+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

Features

Safety toe boots and non-metallic anti-perforation soul, fastened by laces, washable in cold and heat to 40°, lined with microfiber interior highly breathable with great ability to absorb moisture and rapid drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole in polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non slip polyurethane sole high coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids.

Regulations: CE Certified, EN-20345.
Security level S3.

S3=200J+Safety toe shoes Template antiperforation +static energy absorption in the heel+nubuck upper material+steel skid and glycerin as a lubricant.

Caractéristiques

Chaussures de sécurité avec embout et semelle antiperforation non métallique, fermé par lacets, lavable à froid et à chaud (maximum 40º). Tige en microfibre doublée à l'intérieur, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle antidérapante en polyuréthane faible densité à fort coefficient d'adhérence avec des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides.

Norme: Certifié CE, norme EN-20345.
Niveau de protection S3.

S3= Embout de sécuité 200J+Semelle antiperforation+chaussure antistatique + absorption de l'énergie sur le talon+empeigne impermeable+semelle avec crampons+Antidérapante sur acier et glicérine du type lubrifiant.

Merkmale

Stiefel mit Sicherheitskappe und Anti-Perforations-Sohle, nicht aus Metall, als Schnürschuh, warm und kalt waschbar bis 40°. Obermaterial aus Mikrofaser, innen gefüttert, äußerst ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und schnell trocknend. Gerade Form und runde Schuhspitze. Verstärkung, um Fersensporn zu verhindern. Gepolsterte Innensohle auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan, äußerst rutschfest auf trockenen und nassen Böden, mit Profilsohle und Rillen für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeiten.

CE zertifiziert: EN-20345.
Sicherheitslevel S3.

S3=200J+ Sicherheitskappe, Anti-Perforation Sohle+ Statische Energie Aufnahme im Absatz+ Wasserfeste Oberkappe+Sohle mit Stollen+ Antirutsch auf Stahl und Glycerine als Gleitmittel.

negro/black
noir/schwarz

N-436-S3

ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTERA Y PLANTILLA NO METÁLICA

SAFETY SHOE WITH NON METALIC TOE CAP AND SOUL

CHAUSSURE DE SECURITÉ AVEC EMBOUT ET SEMELLE NON MÉTALLIQUE

SICHERHEITSSCHUH MIT NICHT METALLISCHER SICHERHEITSKAPPE UND SOHLE

Corte:
Microfibras
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano espumado

Upper:
Microfibre
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Polyurethane foam

Tige:
Microfibre
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Polyuréthane

Obermaterial:
Mikrofaser
Innensohle:
Stoff auf Polyurethan-Schau
Sohle:
Polyurethan-Schaum

FLEXILE

Tallas/sizes/pointures/Größen: 35-47

plantilla antiperforación
anti-perforation soul
semelle antiperforación
anti-perforation soul

puntera de seguridad
safety toe
embout de sécurité
Sicherheitskappe

antideslizante
non-skid
antidérapant
rutschfest


piso con resaltes
ribbed sole
semelle avec rainures
betonte Sohle

antiestático
antistatic
antistatique
antistatisch

resiste hidrocarburos
resistant to oil-fuel
résistant aux hydrocarbures
resistent gegen Hydrokarbonate

absorción de energía
energy absorbtion
absorptiond'énegie
Energieaufnahme über die Sohle

ligero y cómodo
light & comfortable
léger et confortable
leicht und bequem

zapato lavable
washable shoe
chaussure lavable
waschbar

STOCK PERMANENTE

Norma/Standard/Norme/Norm
EN-ISO-20345

Características

Zapato con puntera de seguridad y plantilla antiperforación, no metálicas, con cierre por tejido estático, lavable en frío y caliente hasta 40º, pala de microfibra afelpada, forrada interiormente, áltamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela bidensidad de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

Normativa: Certificado CE, norma EN-20345.
Nivel de protección S1P+SRC.

SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

S1=puntera de seguridad 200J, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, suela resistente a los hidrocarburos y aceites.

P=Plantilla antiperforación.

Caractéristiques

Chaussure avec embout de sécurité et semelle anti-perforation, non métallique, avec fermeture à tissu élastique, lavable à l'eau froide et chaude jusqu'à 40ºC, tige en microfibre suédée, doublé intérieurement, très respirante, avec une grande capacité d'absorption humidité et à séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure en tissu sur mousse en polyuréthane. Semelle polyuréthane bidensité antidérapante à fort coefficient d'adhérence sur sol sec et humide, avec des saillies cannelées dans la semelle pour faciliter l'évacuation de liquides.

Norme: Certifié CE, norme EN-20345.
Niveau de protection S1P+SRC.
SRC=antidérapant sur carreau et eau avec détergent+antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant.

S1=embout de sécurité 200J, antistatique, absorption d'énergie dans le talon, semelle avec crampons, résistante aux hydrocarbures et aux huiles.

P=semelle anti-perforation.

Features

Safety toe cap shoe and antiperforation soul made of composite material, fastened by laces, cowhide premium padded fabric lined with high moisture absorption capacity and fast drying. External reinforcement in the toe for increased durability. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Anatomic tissue in polyurethane foam. Double density polyurethane sole high coefficient in dry and humid, with corrugated ridges to facilitate the evacuation of liquids.

Regulations: CE Certified, EN-20345.
Security level S1P+SRC.

SRC=non-slip tiles and water with detergent+slip on steel and glycerin as a lubricant.

S1=200J safety toe, template antiperforation, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, waterproof material of the instep, sole resistant to hydrocarbons and oils.

P= Antiperforation Sole

Merkmale

Schuh mit nicht metallisch verstärkter Sicherheitskappe und Anti-Perforations-Sohle. Mit elastischem Verschluss, warm und kalt waschbar bis 40°. Obermaterial aus Mikrofaser, innen gefüttert, äußerst ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und schnell trocknend. Gerade Form und runde Schuhspitze. Verstärkung, um Fersensporn zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Gepolsterte Innensohle auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus doppeltem Polyurethan, äußerst rutschfest auf trockenen und nassen Böden, mit Profilsohle und Rillen für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeiten.

CE zertifiziert: EN-20345.
Sicherheitslevel S1P+SRC.

S2=200J Sicherheitskappe, antistatisch, Energieaufnehmender Absatz, wasserfestes Material des Spannes. Sohle widerstandsfähig gegen Kohlenwasserstoffe und Fett.

P=Antiperforation Sohle.

SRC=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

negro/black
noir/schwarz

FLEXILE

ZAPATO DE SEGURIDAD CON
PUNTERA Y PLANTILLA NO METÁLICA

SAFETY SHOE WITH NON METALIC
TOE CAP AND SOUL

CHAUSSURE DE SECURITÉ AVEC
EMBOUT ET SEMELLE NON MÉTALLIQUE

SICHERHEITSSCHUH MIT NICHT METALLISCHER
SICHERHEITSKAPPE UND SOHLE

Corte:
Microfibras
Plantilla interior:
Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:
Poliuretano espumado

Upper:
Microfibre
Interior sole:
Fabric over polyurethane foam
Sole:
Polyurethane foam

Tige:
Microfibre
Semelle intérieur:
Tissu sur mousse en polyuréthane
Semelle:
Polyuréthane

Obermaterial:
Mikrofaser
Innensohle:
Stoff auf Polyurethan-Schau
Sohle:
Polyurethan-Schaum

ACCESORIOS - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR

Plantilla gel

Plantilla de gel para una mejor distribución de las presiones de la planta del pie, la parte inferior de la misma está formada por unas ventosas que al pisar sobre ellas empujan el aire atrapado en su interior hacia la planta del pie, disminuyendo la transpiración y aumentando el confort.

Semelle Gel

Première intérieure de gel pour une meilleure répartition des pressions de la plante du pied. La partie inférieure de celle-ci est formée de ventouses qui, lorsqu'on appuie dessus, repoussent l'air enfermé à l'intérieur vers la plante de pied, ce qui diminue la transpiration et augmente le confort.

Gel insole

Gel insole for a better distribution of pressure from the foot, the bottom of it consists of vents that when pressure is applied the air trapped inside is pushed towards to the sole of the foot, reducing transpiration and increasing comfort.

Gel einlegesohle

Einlegesohle aus Gel für eine bessere Druckverteilung. Der untere Teil ist mit Noppen versehen, die beim Auftreten die Luft in das Innere der Sohle drücken und dadurch Schweißbildung verringern und den Tragekomfort erhöhen.

ACCESORIOS - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR

Composición
47% Coolmax
32% Nostatex
12% Lycra
4% Poliamida
5% Elástico

Composition
47% Coolmax
32% Nostatex
12% Lycra
4% Nylon
5% Elastic

Composition
47% Coolmax
32% Nostatex
12% Lycra
4% Polyamide
5% Élastique

Komposition
47% Coolmax
32% Nostatex
12% Lycra
4% Nylon
5% Elasthan

antiestático - disipativo
antistatic - dissipative
anti fatique - dissipative
antistatisch - Energie aufnehmend

antiestrés
anti stress
anti effort
Antistress

regulador de temperatura
temperature controller
contrôle la température
Wärmeregulierung

Tallas/sizes/pointures/Größen

M	L	XL
35/38	39/42	43/47

Confeccionado con tecnología de diseño avanzado, creando distintas zonas de compresión en la planta y el empeine.

En la planta se le ha incorporado un rizo, para proporcionar la absorción y evaporación del sudor del pie y proporcionar una máxima confortabilidad y además se le ha incorporado hilatura de plata, proporcionando al calcetin características técnicas como un potente anti bacteriano (que no deja alimentar los hongos y las bacterias que se pueden generar con el sudor y el tener mucho tiempo puesto el zapato durante horas), antiestático-dispersivo, gracias a la incomparable conductividad de la plata, termorregulación y sin pérdida de propiedades en el lavado.

En el empeine cuenta con una confección hueca de calado, para que el pie tenga máxima transpirabilidad y no se genere ninguna arruga en el empeine, con cualquier tipo de calzado.

En la mitad del pie se le ha incorporado una goma para que el calcetín no se mueva y quede fijado.

Ergonómico y sin costuras en los dedos. Los calcetines se confeccionan para el pie derecho y el pie izquierdo, dando la forma suficiente a la puntera para mayor confort y sin una costura, dado que la tecnología de cierre punto a punto del calcetín hace que el remate de la punta quede oculto.

Goma de compresión gradual en la zona de la caña para una mejor circulación.

Made with advanced design technology, creating different zones of compression on the sole and instep.

The sole has been incorporated into a loop, to provide absorption and evaporation of sweat from the foot and provide maximum comfort and also has been incorporated into silver thread, providing a potent anti-bacterial (does not let the bacteria feed that can be generated by the sweat and spend hours in a shoe), static-dispersive, thanks to the incomparable conductivity of silver, thermoregulation and without loss of properties in the wash.

In the upper part there is a hollow draft, so that the foot has maximum breathability and has not generated any wrinkles in the upper, with any type of footwear.

In the middle of the foot there has been incorporated rubber so that the sock does not move and remains fixed.

Ergonomic seamless around the toes.

The socks are made for the right foot and left foot, giving maximum comfort in the toe area and without a seam, since the end-to-end technology of the sock hides the finish. Graduated compression by rubber for better circulation.

Confectionnées avec une technologie de conception avancée, en créant différentes zones de compression dans la plante et l'empeigne.

Dans la plante a été incorporé une boucle, afin de faciliter l'absorption et l'évaporation de la sueur du pied et de fournir un confort optimal. En plus, on y a incorporé une filature d'argent, en conférant à la chaussette des caractéristiques techniques pareilles à un antibactérien puissant (ne laissant pas nourrir les champignons et les bactéries qui peuvent être produits par la sueur et le fait de porter longtemps les chaussures), antistatique-dispersif, grâce à la conductivité incomparable de l'argent, avec termo régulation et sans perte de propriétés dans le lavage.

L'empeigne comporte une confection creuse ajourée, afin d'assurer une transpirabilité maximale du pied et d'éviter la formation de rides dans l'empeigne, avec tout type de chaussures.

À l'endroit médian du pied une gomme a éte incorporée, pour que la chaussette ne se déplace pas et deumeure fixe.

Ergonomique et sans couture sur les doigts. Les chaussettes sont confectionnées pour le pied droit et pour le pied gauche, en donnant une forme suffisante à l'orteil, en vue d'un plus grand confort, et sans couture, car la technologie de fermeture point sur point de la chaussette a pour effet que la soudure de la pointe reste cachée.

Gomme de compression progressive dans la zone de la canne pour une meilleure circulation.

Hergestellt durch eine von fortschrittlichem Design gekennzeichnete Technologie, um verschiedene Druckzonen auf der Fußsohle und dem Spann zu schaffen.

In der Fußsohle befindet sich ein Teil, um den Fußschweiß aufzunehmen und wieder abzugeben und einen maximalen Tragekomfort zu gewährleisten. Außerdem hat man einen Silberfaden eingewebt, um den Socken technologische Eigenschaften zu geben wie etwa antibakterielle Eigenschaften (damit den Pilzen keine Nahrung gegeben wird und sich die Bakterien nicht mit dem Schweiß ausbreiten können, wenn man den Schuh für viele Stunden trägt). Die Socken sind antistatisch und Energie aufnehmend dank der unvergleichlichen Leitfähigkeit des Silbers, der Thermoregulierung und der Fähigkeit, diese Eigenschaften beim Waschen nicht zu verlieren.

Am Spann sind die Socken so vernäht, dass sie maximale Atmungsfähigkeit haben und sich, in welchem Schuh auch immer, keine Falten bilden.

In der Mitte des Fußes ist ein Gummi eingenäht, damit die Socken nicht verrutschen und fest sitzen.

Ergonomisch und ohne Nähte an den Zehen. Die Socken werden für den rechten und linken Fuß hergestellt, um den höchstmöglichen Tragekomfort zu gewährleisten, ohne irgendeine Naht. Durch diese Punkt-zu-Punkt Technologie bleibt das Ende der Spitzen an den Zehen unsichtbar.

Ein graduelles Kompressions-Gummiband im Bereich des Schaftes sorgt für eine bessere Durchblutung.

CERTIFICACIONES DEL CALZADO Calzado certificado CE

Todos los calzados de la marca Dian marcados CE, nos indican que son conforme a la directiva 89/686/CEE, sobre equipos de protección individual. E.P.I.

- Categoría I: Los EPI'S que por su diseño sencillo, el usuario pueda juzgar por sí mismo su eficacia contra riesgos mínimos cuyos efectos, cuando sean graduales, pueden ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario. Han de disponer de una declaración de conformidad CE del fabricante, **SIN INTERVENCIÓN DE ORGANISMO NOTIFICADO**. El calzado ligero de esta categoría únicamente protegerá de pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del cuerpo y que no puedan provocar lesiones irreversibles.

- Categoría II: Los calzados certificados en categoría II, **han de disponer del CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO emitido por un organismo notificado como INESCOP**. Haciendo referencia a la normativa que corresponda, EN ISO 20347, para calzado de trabajo o EN ISO 20345 para calzado de seguridad.

Normativa para calzado de trabajo: Norma EN ISO 20347
Clase I (calzado de cuero y otros materiales, excluido calzado todo caucho y todo polímero).
Designación: existen diferentes niveles de símbolos en función de la protección ofrecida.

SIMBOLOGÍA MARCADA SOBRE EL ZAPATO	SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS	MODELOS CERTIFICADOS CE
SRC+O1+FO	SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. O1=antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes. FO=suela resistente a los hidrocarburos y aceites.	MILAN-SCL MARSELLA AMSTERDAM BEA-L CONGRESO GOURMET COLEGIAL MÓNACO NIZA MOCASIN
SRC+O1	SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. O1=antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.	1805-LM 1807-LM 1805-PIEL-A 1805-LMI
SRA+O1+FO	SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente. O1=antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes. FO=suela resistente a los hidrocarburos y aceites.	PREMIER RELAX 1900
SRA+OB+E	SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante E=Absorción de energía en la zona del tacón OB=Requisitos básicos.	PISA CORREA PISA PISA ESTAMPADO PISA-CP PISA-CPI
SRC+OB+E	SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. OB=Requisitos básicos. E=Absorción de energía en la zona del tacón	EVA-PLUS
SRC+FO+E+OB+A	SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. FO=suela resistente a los hidrocarburos y aceites. E=Absorción de energía en la zona del tacón OB=Requisitos básicos. A=Antiestático.	BEA-L AMSTERDAM

Normativa para calzado de seguridad: Norma EN ISO 20345
Clase I (calzado de cuero y otros materiales, excluido calzado todo caucho y todo-polímero).
Designación: existen diferentes niveles de símbolos en función de la protección ofrecida.

SIMBOLOGÍA MARCADA SOBRE EL ZAPATO	SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS	MODELOS CERTIFICADOS CE
SRC+S2	SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente + anti deslizante en acero y glicerina como lubricante. S2=puntera de seguridad 200J, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, material del empeine hidrofugado, suela resistente a los hidrocarburos y aceites.	29057
SRA+SBEA	SRA=antideslizante en baldosa y agua con detergente. SBEA=Puntera de seguridad 200J, absorción de energía en el tacón, antiestático, suela con resaltes, resistente a los hidrocarburos y aceites.	BEA-EB SC
SRC+S3	SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. S3=puntera de seguridad 200J, plantilla antiperforación, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, material del empeine hidrofugado, suela resistente a los hidrocarburos y aceites.	N239-S3 N436-S3
SRC+S1+P	SRC=antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. S1=puntera de seguridad 200J, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, suela resistente a los hidrocarburos y aceites. P=Plantilla antiperforación.	FLEXILE

OTRAS CERTIFICACIONES

SIMBOLOGÍA	SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS	MODELOS CERTIFICADOS
ESD	Neutraliza el efecto ESD (Electrostatic Discharge), que es provocado por un desequilibrio del voltaje entre objetos cargados de energía al contacto con personas: es una descarga que dura apenas unos segundos, pero que puede causar daños imperceptibles en primera instancia en ciertos equipos. Por ejemplo, durante la producción de dispositivos electrónicos o electromagnéticos, como microchips o cintas magnéticas, cualquier descarga electrostática puede provocar daños	PREMIER 02/S
EU Ecolabel www.ecolabel.eu	La Ecoetiqueta Europea garantiza los productos que pueden reducir los efectos ambientales adversos, en comparación con otros productos de su misma categoría, contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado nivel de protección del medio ambiente. La consecución de este objetivo se efectúa proporcionando a los consumidores orientación e información exacta, no engañosa y con base científica sobre dichos productos.	02/S SUN MILÁN SCL EVA 1805-LM 1807-LM
INESCOP INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO Y CONEXAS SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CONFORT	Valorado por el Servicio de Evaluación de INESCOP como favorable en los ensayos de: Inspección visual, peso, evaluación dimensional, flexibilidad, resistencia al resbalamiento, propiedades antiestáticas, absorción de impactos, aislamiento del frío, gestión del sudor y pruebas de uso.	PREMIER

CERTIFICATIONS OF SHOES

Footwear certificate CE

All footwear from Dian marked CE, indicate that they are in compliance with Directive 89/686/EEC on personal protective equipment. EPI

- Category I: The EPI'S that simple design, the user can judge for themselves its effectiveness against minimal risks whose effects, when they are gradual, can be received on time and without danger to the user. **THEY HAVE A DECLARATION OF CONFORMITY FROM THE MANUFACTURER**, without the intervention of notified bodies. The lightweight shoes in this category only protect small shocks and vibrations that do not affect vital areas of the body and can not cause irreversible damage.

- Category II:

The footwear category II certified, **they must hold a certificate of EC-TYPE EXAMINATION issued by a notified body as INESCOP**. Referring to the rules that apply, EN ISO 20347, for footwear or EN ISO 20345 for safety shoes.safety shoes.

Standards for work shoes: EN ISO 20347
Class I (leather and other materials, excluding all rubber footwear and all-polymer).
Description: There are different levels of function symbols of protection offered.

SYMBOL OND THE SHOES	MEANING OF SYMBOLS	CERTIFICATED MODELS CE
SRC+O1+FO	SRC=non-slip on tiles with water and detergent + non-slip on steel with glycerin as a lubricant. O1=Antistatic, energy absorption in the heel, sole with ridges. FO= ole resistant to hydrocarbons and oils.	MILAN-SCL MARSELLA AMSTERDAM BEA-L CONGRESO GOURMET COLEGIAL MÓNACO NIZA MOCASIN
SRC+O1	SRC=non-slip on tiles with water and detergent + non-slip on steel with glycerin as a lubricant. O1=Antistatic, energy absorption in the heel, sole with ridges.	1805-LM 1807-LM 1805-PIEL-A 1805-LMI
SRA+O1+FO	SRA=Non-slip on tiles with water and detergent. O1=Antistatic, energy absorption in the heel, sole with ridges. FO=sole resistant to hydrocarbons and oils.	PREMIER RELAX 1900
SRA+OB+E	SRA=non-slip on tiles with water and detergent as a lubricant + non-slip on steel with glycerin as a lubricant. E=energy absorption in the heel area. OB=basic requirements	PISA CORREA PISA PISA ESTAMPADO PISA-CP PISA-CPI
SRC+OB+E	SRC=non-slip on tiles with water and detergent + non-slip on steel with glycerin as a lubricant. OB=basic requirements E=energy absorption in the heel area.	EVA-PLUS
SRC+FO+E+OB+A	SRC=non-slip on tiles with water and detergent + non-slip on steel with glycerin as a lubricant. FO=sole resistant to hydrocarbons and oils. E=energy absorption in the heel area. OB=basic requirements A=Antiestatic	BEA-L AMSTERDAM

Regulations for safety footwear EN ISO 20345
Class I (leather and other materials, excluding all rubber footwear and all-polymer).
Description: There are different levels of function symbols of protection offered.

SYMBOL OND THE SHOES	MEANING OF SYMBOLS	CERTIFICATED MODELS CE
SRC+S2	SRC=non-slip on tiles with water and detergent + non-slip on steel with glycerin as a lubricant. S2=200J, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, waterproof material of the instep, sole resistant to hydrocarbons and oils .	29057
SRA+SBEA	SRA=non-slip tiles and water with detergent. SBEA=200J toecap safety, energy absorption in the heel, antistatic, sole with ridges, resistant to hydrocarbons and oils.	BEA-EB SC
SRC+S3	SRC=non-slip on tiles with water and detergent + non-slip on steel with glycerin as a lubricant. S3=200J, template antiperforation, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, waterproof material of the instep, sole resistant hydrocarbons and oils.	N239-S3 N436-S3
SRC+S1+P	SRC=non-slip on tiles with water and detergent + non-slip on steel with glycerin as a lubricant. S1=200J, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, sole resistant to hydrocarbons and oils. P=Antiperforation Sole.	FLEXILE

OTHER CERTIFICATIONS

SYMBOLOGIE	MEANING OF SYMBOLS	CERTIFICATED MODELS CE
ESD	Neutralizes the effect of ESD (Electrostatic Discharge), which is caused by a voltage imbalance between energy charged objects in contact with people: it is a download that takes only a few seconds, but can cause subtle damage in the first instance in certain equipment. For example, during the production of electronic or electromagnetic devices such as microchips or magnetic tape, any electrostatic discharge can cause damage.	PREMIER 02/S
EU Ecolabel www.ecolabel.eu	The European Ecolabel guarantees the products that can reduce adverse environmental effects, compared with other products in the same category, thus contributing to the efficient use of resources and a high level of environmental protection. Achieving this goal is done by providing consumers with guidance and accurate, not misleading and scientifically based information on these products.	02/S SUN MILÁN SCL EVA 1805-LM 1807-LM
INESCOP INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO Y CONEXAS SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CONFORT	Assessed by the Evaluation INESCOP Service as favorable: visual inspection, weight, dimensional assessment, flexibility, slip resistance, antistatic, shock absorption, insulation from the cold, sweat management and usability testing.	GIRALDA-C PREMIER

CERTIFICATIONS DES CHAUSSURES Chaussure certifiée CE

Toutes les chaussures de la marque Dian marquées CE nous indiquent qu'elles sont conformes à la directive 89/686/CEE sur les équipements de protection individuelle. E.P.I.

- Catégorie I: Les EPI'S de conception simple dont le concepteur présume que l'utilisateur peut juger par lui-même de l'efficacité contre des risques minimes dont les effets, lorsqu'ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger pour l'utilisateur. Ils doivent disposer d'une déclaration de conformité CE du fabricant, **SANS INTERVENTION D'ORGANISME NOTIFIÉ**. Les chaussures légères de cette catégorie protégeront uniquement les petits chocs et vibrations qui n'affectent pas les parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer des lésions irréversibles.

- Catégorie II: Les chaussures certifiées dans la catégorie **II doivent disposer du CERTIFICAT D'EXAMEN de TYPE CE**, **émis par un organisme notifié tel qu'INESCOP**, en faisant référence à la réglementation correspondante, soit EN ISO 20347 pour les chaussures de travail, soit EN ISO 20345 pour les chaussures de sécurité.

Normative pour les chaussures de travail: Norme EN ISO 20347
Classe I: (chaussures en cuir ou dans d'autres matériaux, à l'exception des chaussures en caoutchouc plein ou polymère total)
Désignation: il existe différents niveaux de symboles en fonction de la protection offerte.

SYMBOLOGIE MARQUÉE SUR LA CHAUSSURE	SIGNIFIÉ DES SYMBOLES	MODÈLES RECOMMANDÉS CE
SRC+O1+FO	SRC=antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant O1=partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons FO=résistance de la semelle aux hydrocarbures.	MILAN-SCL MARSELLA AMSTERDAM BEA-L CONGRESO GOURMET COLEGIAL MÓNACO NIZA MOCASIN
SRC+O1	SRC=antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant O1=antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons	1805-LM 1807-LM 1805-PIEL-A 1805-LMI
SRA+O1+FO	SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent O1=antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons FO= résistance de la semelle aux hydrocarbures.	PREMIER RELAX 1900
SRA+OB+E	SRA=antidérapante sur céramique et eau avec détergent E=absorption d'énergie au niveau du talon OB=exigences de base.	PISA CORREA PISA PISA ESTAMPADO PISA-CP PISA-CPI
SRC+OB+E	SRC=antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant OB=exigences de base. E=Absorción de energía en la zona del tacón	EVA-PLUS
SRC+FO+E+OB+A	SRC=antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant FO=résistance de la semelle aux hydrocarbures.. E=absorption d'énergie au niveau du talon OB=exigences de base. A=Antiestátic	BEA-L AMSTERDAM

Normative pour les chaussures de sécurité: Norme EN ISO 20345
Classe I chaussures en cuir ou dans d'autres matériaux, à l'exception des chaussures en caoutchouc plein ou polymère total)
Désignation: il existe différents niveaux de symboles en fonction de la protection offerte.

SYMBOLOGIE MARQUÉE SUR LA CHAUSSURE	SIGNIFIÉ DES SYMBOLES	MODÈLES RECOMMANDÉS CE
SRC+S2	SRC=antidérapant sur carreau et eau avec détergent + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant.S2=embout de sécurité 200J, antistatique, absorption d'énergie dans le talon, semelle avec crampons, matériaux d'empeigne hydrofugue, semelle résistante aux hydrocarbures et aux huiles.	29057
SRA+SBEA	SRA=antidérapante sur acier et glicérine du type lubrifiant. SBEA=Embout de sécuité 200J + chaussure antistatique + absorption de l'énergie sur le talon	BEA-EB SC
SRC+S3	SRC=antidérapant sur carreau et eau avec détergent + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant. S3=embout de sécurité 200J, semelle antiperforation, antistatique, absorption d'énergie dans le talon, semelle avec crampons, matériaux d'empeigne hydrofugue, semelle résistante aux hydrocarbures et aux huiles.	N239-S3 N436-S3
SRC+S1+P	SRC=antidérapant sur carreau et eau avec détergent + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant. S1=embout de sécurité 200J, antistatique, absorption d'énergie dans le talon, semelle avec crampons, résistante aux hydrocarbures et aux huiles. P=semelle anti-perforation	FLEXILE

OTHER CERTIFICATIONS

SYMBOLOGIE	SIGNIFIÉ DES SYMBOLES	MODÈLES RECOMMANDÉS
ESD	Neutralise l'effet ESD (Electrostatic Discharge), qui est provoqué par un déséquilibre du voltage entre des objets chargés d'énergie au contact de personnes : c'est une décharge qui dure à peine quelques seconds, mais qui peut causer des dommages, imperceptibles en première instance, à l'interieur de certains appareils. Par exemple, pendant la production de dispositifs électroniques ou électromagnétiques, tels que microchips ou rubans magnétiques, toute décharge électrostatique peut provoquer des dommages	PREMIER 02/S
EU Ecolabel www.ecolabel.eu	L'Écolabel Européenne garantit les produits qui peuvent réduire les effets environnementaux défavorables, en comparaison avec d'autres produits de leur même catégorie, contribuant ainsi à une utilisation efficace des ressources et à un important niveau de protection de l'environnement. La réalisation de cet objectif est effectuée par une orientation du consommateur et la communication d'informations exactes, non trompeuses, appuyées sur des bases scientifiques au sujet de ces produits.	02/S SUN MILÁN SCL EVA 1805-LM 1807-LM
INESCOP INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO Y CONEXAS SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CONFORT	Évalué par le Service d'Évaluation d'INESCOP comme étant favorable dans les essais suivants: Inspection visuelle, poids, évaluation dimensionnelle, flexibilité, résistance au glissement, propriétés antistatiques, absorption d'impacts, isolement du froid, gestion de la sueur et essais d'utilisation.	GIRALDA-C PREMIER

ZERTIFIKATE FÜR DIE SCHUHE ZERTIFIZIERTE SCHUHE CE

Alle Schuhe der Marke Dian die das CE Zeichen tragen, zeigen, dass sie die Richtlinien 89/686/CEE bezüglich der individuellen Sicherheitsanforderungen EPI erfüllen.

- Kategorie I: Die EPI´S haben ein einfaches Design. Der Benutzer kann selbst die Wirksamkeit bei minimalen Risiken beurteilen, deren Auswirkungen, wenn sie gemäßigt sind und rechtzeitig entdeckt werden, keine Gefahr für den Benutzer darstellen. Dafür gibt es eine Konformtätserklärung CE vom Hersteller, ohne dass ein Gremium eingreift. ZU BEACHTEN: Der leichte Schuh dieser Kategorie schützt lediglich gegen kleine Stöße und Vibrationen, die keine Wirkung auf lebenswichtige Körperteille haben und irreparable Schäden verursachen können.

Kategorie II: Die Schuhe, die in der Kategorie II zertifiziert sind, weisen das Zertifikat der Prüfung CE auf, das von einer Organisation wie der INESCOP ausgestellt wird. Sie verweist auf die entsprechende Vorschrift wie EN ISO 20347 für Arbeitsschuhe oder EN ISO 20345 für Sicherheitsschuhe..

Gesetzliche Vorgaben für Arbeitsschuhe: EN ISO 20347
Klasse I (Schuhe aus Leder und anderen Materialien, ausgenommen Schuhe ganz aus Kautschuk und ganz aus Polymer).
Bezeichnung: es bestehen verschiedene Abstufungen von Symbolen für den angebotenen Schutz.

SYMBOLIK MARKIERT ÜBER DEM SCHUH	BEDEUTUNG DER SYMBOLE	Zertifizierte Modelle CE
SRC+O1+FO	SRC= rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel O1= geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle FO= Hydrokarbonat- und Öle-abweisende Sohle	MILAN-SCL MARSELLA AMSTERDAM BEA-L CONGRESO GOURMET COLEGIAL MÓNACO NIZA MOCASIN
SRC+O1	SRC= rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel O1= geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.	1805-LM 1807-LM 1805-PIEL-A 1805-LMI
SRA+O1+FO	SRA= rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Reinigungsmitteln O1= geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle FO= Kohlenwasserstoff-abweisende Sohle	PREMIER RELAX 1900
SRA+OB+E	SRA= rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln OB= Basisanforderungen E=Energieaufnahme über den Absatz	PISA CORREA PISA PISA ESTAMPADO PISA-CP PISA-CPI
SRC+OB+E	SRC=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel OB=Basisanforderungen E= Energieaufnahme über den Absatz	EVA-PLUS
SRC+FO+E+OB+A	SRC=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel FO= Kohlenwasserstoff-abweisende Sohle E= energieaufnehmender Absatz OB=Basisanforderungen A=Antiestatich	BEA-L AMSTERDAM

Rechtlinien für Sicherheitsschuhe: EN ISO 20345
Klasse I (Leder oder andere Materialien, außer alle Gummi Fußbekleidung und alle Polymer)
Beschreibung: Es gibt verschiedene Stufen für Symbole abhängig von dem angebotenen Schutz.

SYMBOLE AUF DIE SCHUHE	BEDEUTUNG DER SYMBOLE	ZERTIFIZIERTE MODELLE
SRC+S2	SRC= rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel S2=200J Sicherheitskappe, antistatisch, Energieaufnehmender Absatz, wasserfestes Material des Spannes. Sohle widerstandsfähig gegen Kohlenwasserstoffe und Fett.	29057
SRA+SBEA	SRA= rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln. SBEA=Sicherheitskappe 200J, Energieaufnahme über den Absatz, antistatisch, Profilsohle, resistent gegen Hydrokarbonate und Öle	BEA-EB SC
SRC+S3	SRC= rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel S3=200J+ Sicherheitskappe, Anti-Perforation Sohle+ Statische Energie Aufnahme im Absatz+ Wasserfeste Oberkappe+Sohle mit Stollen+ Antirutsch auf Stahl und Glycerine als Gleitmittel.	N239-S3 N436-S3
SRC+S1+P	SRC=rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel S1= 200J Sicherheitskappe, antistatisch, Energieaufnahme im Absatz, Sohle mit Rillen, Wiederstandsfähigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und Fett. P= Antiperforation Sohle.	FLEXILE

ANDERE ZERTIFIZIERUNGEN

SYMBOLE	BEDEUTUNG DER SYMBOLE	ZERTIFIZIERTE MODELLE
ESD	Neutralisiert der ESD Effekt (elektrostatische Entladung), der durch einen Spannungsungleichgewicht zwischen energiegeladene Objekte in Kontakt mit Menschen:Eine Entladung die nur ein paar Sekunden dauert aber die subtile Schaden im ersten Fall in gewisser Ausrüstung verursachen kann. Zum Beispiel Während der Herstellung von Elektronik- oder Elektromagnetische Geräte wie Mikrochips oder Magnetbänder, jede elektrostatische Entladung kann Schaden verursachen.	PREMIER 02/S
EU Ecolabel www.ecolabel.eu	Das Europäische Öko-Siegel garantiert, dass die Produkte die ungünstigen ökologischen Wirkungen, verglichen mit anderen Produkten in derselben Kategorie, reduzieren können, um zu einem effizienten Gebrauch von Resourzen und einem hohen Niveau des Umweltschutzes beizutragen. Das Erreichen dieses Ziels wird durch die Versorgung von Verbrauchern mit Beratung und genaue, nicht irreführende und wissenschaftlich basierten Information über diese Produkte .	02/S SUN MILÁN SCL EVA 1805-LM 1807-LM
INESCOP INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO Y CONEXAS SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CONFORT	Bewertet durch die Auswertung des INESCOP Dienstes als geneigt: Visuelle Prüfung, Gewicht, dimensionale Einschätzung, Biegsamkeit, antirutsch, antistatisch, Stoß-Absorption, Isolierung von der Kälte, Schweiß-Management und Benutzbarkeit Prüfung	GIRALDA-C PREMIER

CERTIFICADOS CE DE TIPO

INESCOP
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO Y CONEXAS

CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO

El **Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (INESCOP)**, Organismo Notificado con el número 0160, en virtud de lo establecido en la Directiva 89/686/CEE adoptada en España por el Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE de 28-12-92), **certifica** que el equipo de protección individual siguiente:

Zapato de trabajo para uso profesional

modelo: ***PISA CORREA***

solicitante: ***DIVISIÓN ANATÓMICOS, S.L.***
Persianas, 8
03630 SAX (Alicante)

ha sido sometido a examen por este Organismo Notificado, habiéndose comprobado que cumple con los requisitos esenciales de la Directiva y las exigencias aplicables de la Norma **EN ISO 20347:2012 para el nivel de protección OB+SRA+E**.

Elda, 20 de julio de 2012.

INESCOP

Miguel A. Martínez Sánchez
Dr. en Ciencias Químicas

Certificado nº 0160 1616 12

Este certificado se complementa con el anexo técnico del mismo número.

INESCOP - Polig. Ind. Campo Alto - Apdo. Correos 253 - 03600 ELDA (Alicante)
Tel. 965 39 52 13 - Fax 965 38 10 45

INESCOP
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO Y CONEXAS

CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO

El **Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (INESCOP)**, Organismo Notificado con el número 0160, en virtud de lo establecido en la Directiva 89/686/CEE adoptada en España por el Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE de 28-12-92), **certifica** que el equipo de protección individual siguiente:

Zapato de trabajo para uso profesional

modelo: ***MILAN-SCL***

solicitante: ***DIVISIÓN ANATÓMICOS, S.L.***
Persianas, 8
03630 SAX (Alicante)

ha sido sometido a examen por este Organismo Notificado, habiéndose comprobado que cumple con los requisitos esenciales de la Directiva y las exigencias aplicables de la Norma **EN ISO 20347:2012 para el nivel de protección O1+SRC+FO**.

Elda, 24 de septiembre de 2013.

INESCOP

Miguel A. Martínez Sánchez
Dr. en Ciencias Químicas

Certificado nº 0160 1459 09
Revisión 1

Este certificado se complementa con el anexo técnico del mismo número.

INESCOP - Polig. Ind. Campo Alto - Apdo. Correos 253 - 03600 ELDA (Alicante)
Tel. 965 39 52 13 - Fax 965 38 10 45

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
AENOR
hereby certify that the organization

DIVISION ANATOMICOS, S.L.

CL PERSIANAS, 8
03630 - SAX(ALICANTE)
España

for the following field of activities

The design, production and commercialization of labour-shoe for professional use, casual, relief and comfort shoes.

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

Issued on: 2004-01-30 Renewed on: 2013-01-30 Validity date: 2016-01-30

Registration Number: **ES-0162/2004**

AENOR

Michael Drechsel
President of IQNet

Avelino BRITO
Chief Executive Officer

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vincotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico INNOQUIP Taiwan
Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRT Hungary Nemko AS Norway NYAS
PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS
Russia TEST St. Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NYAS Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad

AENOR
Empresa Registrada
UNE-EN ISO 9001

ER-0162/2004

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

DIVISION ANATOMICOS, S.L.

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001:2008

para las actividades: El diseño, la producción y la comercialización de calzado de trabajo para uso profesional, calzado de tiempo libre, descanso y confort.

que se realizan en: CL PERSIANAS, 8. 03630 - SAX (ALICANTE)

Fecha de emisión: 2004-01-30
Fecha de renovación: 2013-01-30
Fecha de expiración: 2016-01-30

AENOR

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
Entidad de certificación de sistemas de gestión de la calidad acreditada por ENAC con acreditación Nº CLC-SC019
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es
AENOR es miembro de la RED IQNet (Red Internacional de Certificación)

Avelino BRITO MAROUNA
Director General de AENOR

Dian

BDF
CDS-d1R

PERSIANAS, 8 - APDO. 145 • TELS. 965 475 626 - 966 968 989 • FAX 966 968 988
03630 SAX (ALICANTE - SPAIN) • www.dian.com • E-MAIL: dian@dian.com